| | | |
|---|---|---|
| Modelo | | POS-G156 W/a |
| Nome | | Termemal poé com tela de toque tudo em um de 15,6 polegadas |
| Habeutação | | plástClo com metal combinado |
| Cor | | Corpo inteiro da máquina branco pérola ou corpo da máquina cinza pérola branco |
| | | |
| Tela principal | | Monitor com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas |
| Resolução | | 1366*768 |
| Brilho | | 25 0cd/m 2 |
| Visualizar a ângulo | | Horizonte: 1 60 ; Verticais:1 50 |
| Tocar s tela | | Multiponto GG projetado toque capacitivo |
| Subexibição | | Tela de 15,6 polegadas e tela de 13,3 polegadas W / ou sem função de toque, resolução 1366*768 para opção |
| Exibição do cliente | | 2*20 VFD montado na tampa traseira para opção |
| **Desempenho** | | |
| janelas | Placa-mãe | Informações Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ou Intel Core I3/I5 4º CPU de geração para opção |
| | Sistema Memória | 1*SO-DIMM DDR III slot, suporte1333*/1600 4GB (padrão) 2GB/8GB para opção |
| | Dispositivo de armazenamento | SSD Msata de 64 GB ou superior, até 256 GB |
| | Áudio | Chip de áudio Real Tek ALC662 integrado |
| | LAN | 10/100Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F<br>Construído em slot Mini PCI-E, suporte a módulo WIFI incorporado |
| | Sistema operacional | janelas 08/07/10, Incorporado,NÓSPOS,Linux |
| Android | Placa-mãe | Série Rockchip quad core RK3568 padrão , RK3 288,RK3399 para opção |
| | Sistema Memória | DDRIV integrado 2 GB, 4 GB para opção |
| | Dispositivo de armazenamento | a bordo16 GB EMMC, 32 GB para opção |
| | LAN | Suporte para porta RJ45 10/100Mbs Internet |
| | Módulo WIFI e BT | Apoiar Wi-Fi 802.11b/g/n , Suporte BT3.0/BT4.0 |
| | Sistema operacional | Android 7.1, até Android 8.1 Android 11 |
| **Conectividade** | | |
| janelas e Android (J1900 e RK3568) | | p flor botão * 1 |
| | | Conector de entrada de 12V DC*1 |
| | | COM(RS232) * 1 |
| | | LAN: RJ-45*1 |
| | | USB * 5 |
| | | M IC in *1 , Saída de áudio * 1 |
| Janelas (J1900) | | LPT*1 |
| | | VGA (D-sub de 15 pinos) * 1 |
| | | RJ11 para gaveta de dinheiro *1 (opcional) |
| | | PS/2 *1 para mouse e teclado |
| Andróide (RK3568) | | a bordo RJ11 para gaveta de dinheiro *1 ,RJ11 da porta da impressora para gaveta de dinheiro*1(opcional) |
| | | Slot para cartão TF * 1, slot SIM * 1 |

| Opções | |
|---|---|
| Impressora térmica de 80mm | impressão térmica direta |
| | Velocidade de impressão de 150 mm/s |
| | Largura de papel de 79,5-/ 0,5 mm e largura imprimível de 72 mm |
| | com função de corte automático e vida útil da cabeça térmica de 100 km |
| | Comunicação USB |
| Impressora térmica de 58 mm | impressão térmica direta |
| | Velocidade de impressão de 80 mm/s |
| | Largura de papel de 57,5-/ 0,5 mm e largura imprimível de 48 mm |
| | vida útil da cabeça térmica 50km |
| | Comunicação LPT |
| MSR | MSR lateral opcional apenas para 15,6 polegadas |
| câmera web | webcam montada na parte superior da tela como opção |
| Palestrante | Alto-falante interno de 8Ohm/5W para opção |
| **Pacote** | |
| Peso | Líquido 6,5Kg , Peso bruto de 8,5 kg para tela dupla de 15,6 |
| Pacote com espuma dentro | 300*465*500mm |
| **Ambiente** | |
| Temperatura de operação | 0 para 40 graus centígrados |
| Temperatura de armazenamento | - 10 para 60 graus centígrados |
| Umidade de trabalho | 10%~80% |
| Umidade de armazenamento | 10%~90% |
| **Acessórios** | |
| Adaptador de energia | Alimentação CA 110-240 V/50-60 Hz i entrada , DC12/5A adaptador de saída para impressora W/o e máquina impressora W/58mm DC12V/7A saída adaptador apenas para máquina de impressora W/80mm |
| Cabo de energia | Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível |
| Driver de CD | Driver da placa-mãe e driver de toque dentro para opção |
| Outro | |
| Conformidade | FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC |