

Terminal de tela de toque Android pos com impressora

(POS-B11.6)

Características:

terminal android pos com impressora, terminal android pos, terminal de tela de toque pos

Processador Intel Celeron J1900 CPU Quad Core 2.0GHz de Alta Configuração para sistema Windows

Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android

2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)

Padrão de 2 GB de RAM + 32 GB SSD (Windows)

11,6 polegadas Tela de toque capacitiva multiponto

Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (opcional)

Leitor RFID MSR incorporado (opcional)

Painel de exibição elegante

Aplicações:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Mostrar foto:



Parâmetro:

Modelo	POS-B11.6 / POS-B11.6-A
Main Board①	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHz (Windows)
Main Board②	Processador Cortex-A7 ARM 8-Core de 2,0GHz A83T (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memória①	SSD de 32 GB e 32 GB de RAM (Windows)
Memória②	2GB de RAM 8GB ROM (Android)
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	Tela principal 12 polegadas, vice tela de 12 polegadas
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (opcional)
Porta I / O①J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 [opcional]
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	Porta DB9 RS232 * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional)
Porta de E / S (②A83T)	RJ11 * 1 (opcional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Porta USB OTG * 1	
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI
Itens Opcionais (Windows)	Visor LCD VFD, RFID, MSR câmera, 3G, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 3 Outro tamanho de tela
Itens opcionais (Android)	3G, câmera 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, Outro tamanho de tela

Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Dimensão da embalagem	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ Alimentação AC Entrada, saída 12 / 24V dependendo da impressora



