

## Impressora térmica Cheap 80 milímetros cortador automático (Modelo: OCPP-809)

Parâmetros:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Método de impressão      | Impressão térmica                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| Personagem Impressão     | 576dots / linha (padrão), & nbsp; 512dots / line;<br>Personagens: & nbsp; Simplificado & nbsp; ponto 24x24 chinês, apoio à biblioteca 18030 fonte, apoiar Taiwan e Hong Kong tradicional (complexo fonte), & nbsp; Caracteres ANK; |                                             |
| Fonte                    | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                                                                                      |                                             |
| Tipo de código de barras | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code                                                                                                                                  |                                             |
| Velocidade de impressão  | 250 mm / s para uma única interface, 300mm / s para Interface de casal ou três interfaces                                                                                                                                          |                                             |
| Interface                | USB, USB + Serial, USB + LAN, Wifi + USB, ou Serial + LAN + USB                                                                                                                                                                    |                                             |
| Impressão de Comando     | Compatível com EPSON comandos ESC / POS                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Drivers                  | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível.                                                                                             |                                             |
| Largura de impressão     | 79,5 ± 0,5 milímetros (largura de impressão 72 milímetros)                                                                                                                                                                         |                                             |
| Diâmetro Papel           | 83 milímetros                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Espessura do papel       | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| Cortador                 | Cortador automático (opcional)                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Confiabilidade Impressão | 100 km                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| Poder                    | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Temperatura              | 0-45 graus C                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Contraste Umidade        | 10-80%                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| Dimensão Externa         | 190 * 145 * 145 (mm)                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| Peso                     | 1,60 kg                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Informação da encomenda  | P / N                                                                                                                                                                                                                              | Descrição                                   |
|                          | OCPP-809-L                                                                                                                                                                                                                         | USB, com cortador automático                |
|                          | OCPP-809-UR                                                                                                                                                                                                                        | USB + Serial, com cortador automático       |
|                          | OCPP-809-UL                                                                                                                                                                                                                        | USB + Lan, com cortador automático          |
|                          | OCPP-809-W                                                                                                                                                                                                                         | Wifi + USB, com cortador automático         |
|                          | OCPP-809-URL                                                                                                                                                                                                                       | USB + Serial + Lan, com cortador automático |
|                          | OCPP-809-L                                                                                                                                                                                                                         | USB, sem cortador automático                |
|                          | OCPP-809-UR                                                                                                                                                                                                                        | USB + Serial, sem cortador automático       |
|                          | OCPP-809-UL                                                                                                                                                                                                                        | USB + Lan, sem cortador automático          |
|                          | OCPP-809-W                                                                                                                                                                                                                         | Wifi + USB, sem cortador automático         |
|                          | OCPP-809-URL                                                                                                                                                                                                                       | USB + Serial + Lan, sem cortador automático |