

## barato handheld barcode scanner a laser (Modelo N °: OCBs-L013)

### Características:

|                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características de desempenho  |                                                                                                                                        |
| Fonte de Luz:                  | Laser visível (650nm)                                                                                                                  |
| Taxa de Leitura:               | 100 scans por segundo                                                                                                                  |
| Reading Distância              | 10 ~ 520 milímetros (100% UPC / EAN)                                                                                                   |
| Tipo de Scanner:               | Bi-direcional                                                                                                                          |
| Resolução:                     | 0,10 milímetros (4mil)                                                                                                                 |
| Contraste de impressão Mínimo: | 30%, diferença mínima reflexivo (@ 650nm)                                                                                              |
| Error Rate:                    | 1/3000000                                                                                                                              |
| Decode Capability:             | UPC-A, UPC-E, industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, EAN8, EAN 13, Code 128, EAN 128, Code39, Code 93, Codabar 125, MSI / Plessey etc. |
| Características Físicas        |                                                                                                                                        |
| Interfaces suportadas:         | PS2, RS232, USB                                                                                                                        |
| Tensão:                        | 5V                                                                                                                                     |
| Atual:                         | 120 mA                                                                                                                                 |
| Ocioso atual:                  | & Lt; 30 mA                                                                                                                            |
| Fonte de alimentação:          | Hospedar poder ou externo (RS232) fonte de alimentação                                                                                 |
| Scanning Angle                 | Inclinação de 45 ° Elevação 60 °                                                                                                       |
| Dimensões:                     | L175mm X W70mm X H100mm                                                                                                                |
| Peso:                          | 150g (sem suporte)                                                                                                                     |
| Suporte                        | Opcional                                                                                                                               |
| Cor:                           | Cinza, preto e amarelo                                                                                                                 |
| Ambiente de usuário            |                                                                                                                                        |
| Temperatura de operação:       | -20 - 45 graus centígrados                                                                                                             |
| Temperatura de armazenamento:  | -20 - 45 graus centígrados                                                                                                             |
| Umidade:                       | 5 ~ 85% de umidade relativa, sem condensação                                                                                           |
| Descarga Eletrostática:        | Confirme a +/- descarga de ar 15KV e +/- 8KV de contato quitação                                                                       |
| Especificações de queda:       | Resiste a 1.5m múltiplas quedas em concreto                                                                                            |
| Seguro:                        |                                                                                                                                        |
| EMI / RFI:                     | Em conformidade com a norma EN50081.parl                                                                                               |
| Segurança Laser:               | IEC 60825-1 classe padrão 2 para produtos a laser                                                                                      |

### Maneira do transporte:

1. ar, mar, expresso (DHL, Fedex, UPS, EMS, TNT e assim por diante)
2. EXPRESS: cerca de 3-7 dias úteis para chegar
3. INTERNATIONAL AIR MAIL: geralmente em torno de 2-4 dias para chegar, também vai depender de qual porta de destino
4. Pelo mar: depender de qual porta de destino

### Pagamento:

1. T / T com antecedência
2. Western Union
3. PayPal
4. Custódia
5. L / C

### Certificação:



## Depois de serviço de venda:

### Garantia:

12 meses de embarque normalmente. Alguns modelos designados podem ter garantia, desde que 24 meses.

### RMA Procedimento:

Se você suspeita que seu produto não estiver funcionando corretamente, entre em contato conosco para ajudar a determinar se o seu produto é defeituoso no prazo de garantia. Uma vez determinado defeito, você receberá um número de autorização de RMA para reparo ou substituição. Os clientes vão devolver o produto com defeito para nós. Após o recebimento de produtos defeituosos, verificação de garantia incluirá a inspeção visual e teste de desgaste normal, alteração e cumprimento funcional do produto OCOM. Os produtos defeituosos será reparado ou substituído e enviado via expressa no prazo de 30 dias ou melhor esforço. Os clientes não será cobrado para reparos em garantia. No entanto, se um produto devolvido não atender verificação de garantia, em seguida, testes, poderão aplicar-se de reparação e / ou taxas de envio.

### Dead-em-Chegada (DOA):

Qualquer produto que apresentar defeito no prazo de 30 dias de embarque será considerado Dead on Arrival (DOA). Produtos DOA será antecedência substituído e enviado via expressa.



## Sobre nós:

**OCOM Technologies Limited** é um fornecedor profissional especializada em aplicações de POS e de Auto-ID. OCOM tem um experiente equipes de profissionais de marketing, P & amp; D, controle de qualidade e de produção para o serviço de vendas. Com base em nossa rápida serviço profissional, qualidade de confiança, preço competitivo, e os modos de cooperação flexíveis, gostaríamos estabelecer parcerias estáveis e confiáveis com clientes em todo o mundo.

