

# Supermercado barato tela de toque eletrônico caixa registradora máquina (M / N: POS-M680)

## Breve introdução

POS-M680 é um high-end multi-media POS, desenvolvido no sistema Android. E é configurado com 7 polegadas touch screen, magnético, leitor de cartões IC e RFID, impressora térmica, scanner de código de barras. É capaz de combinar necessidades diversificadas que vão desde auto-atendimento financeiro, gestão de associação, reconhecimento de identificação e etc E amplamente utilizado no restaurante, banco, hotel, shopping, loteria e etc

## Características:

- & gt; Sistema operacional Android 4.0
- & gt; Ecrã a cores de alta definição de 7 polegadas (solução 1024 \* 600)
- & gt; 3 \* Slot para cartão SAM, padrão ISO7816
- & gt; Abundante dispositivo Interface pode acessar scanner teclado gaveta de dinheiro

## Area de aplicação

- & gt; Catering: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, cafeteria, padaria e pastelaria
- & gt; Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbeiro de alta classe
- L Recreação: sauna, spa, clube noturno, parque temático, casino e ponto de venda para o bilhete de loteria
- & gt; Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

## Especificação

Processador Corte-A8, 1.0GHz

SO Android 4.0

Memória 512M RAM + ROM 4G

SD Micro SD (Até TF 32GB)

### Exibição

7 polegadas tela colorida de alta definição (solução 1024 \* 600)

Tela sensível ao toque

Ecrã táctil capacitivo multiponto

### Impressora

Impressora térmica de alta velocidade. Largura do papel: 57MM, diâmetro: 42MM

Leitor de cartão magnético

ISO7811 1/2/3 trilhas, suporte Dual-swiping

Leitor de cartões IC

Padrão ISO7816

Leitor de cartões RFID

ISO14443TypeA, TypeB e ISO15693

### Câmera

3 Megapixel Com autofocus

Scanner de impressão digital

Vivo, sensor biométrico da impressão digital / leitor, tela de toque capacitiva, 508 DPI, & lt; 1s,

Leitor de códigos de barra

Decodificação de código de barras 1D / 2D por câmera ou mecanismo de digitalização

### Comunicação

GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0

Wi-fi

802.11b / g / n WLAN, hotspot de suporte

Voz

Suporte áudio Jack ou chamadas mãos-livres, gravação, Voz

Alto falante

Alto-falantes 2 \*

Slot para cartão PSAM

3 \* slot para cartão SAM, padrão ISO7816

Slot para cartão SIM

1 \* Ranhura do cartão SIM

Bateria

Bateria carregável, 1000mAh, 7.4V

USB

2 \* USB2.0, 1 \* mini USB suporta recursos OTG

LAN

1 \* Porta RJ45

HDMI

1 \* Porta HDMI

LINHA

2 \* Portas RJ11

RS232

1 \* RS232

Poder

DC 9V / 3A

Ambiente de trabalho

Temperatura de trabalho: -20 °C ~ 60 °C

Temperatura de armazenamento: -30 °C ~ 70 °C

Umidade relativa: 10% ~ 90%

Tamanho

240 (L) X 220 (W) X 80 mm (H)

Peso

1,2 KG

Tamanho do pacote

350 (L) \* 260 (W) \* 150 (H) mm

Peso do pacote

2,5 KG



POS-M680



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



