

Sentido bolso barcode scanner USB com automático de mídia (OCBs-LA06)

Palavras-chave:

**Barcode Scanner,
Barcode scanner USB,
portátil leitor de código de barras,
Barcode Scanner significado do automóvel.**

Características:

- Com a auto-indução e função auto scan, design verde;
- Taxa de varredura de alta e longa distância de leitura;
- Excelente capacidade de decodificação;
- KBW, RS232 e USB com suporte;
- Manter disponíveis;
- Construção durável combinado com futuro-impermeabilização;

Especificação:

Características de desempenho	
Fonte de luz:	Laser visível (650-670nm)
Taxa de leitura:	100 scans por segundo
Distância de leitura	2.5 ~ 600 milímetros (100% UPC / EAN)
Tipo de Scanner:	Bi-direcional
Resolução:	0.10mm (4mil) PCS 0,9
Mínimo contraste de impressão:	20% de diferença mínima de reflexão (@ 650nm)
Capacidade de decodificação:	UPC / EAN, UPC / EAN com Suplementos, UCC / EAN 128, Código 39, Código 39 Full ASCII Código 39 Trioptic, código 128, o código completo ASCII 128, Codabar, Intercalado 2 de 5, Discrete 2 de 5, Código 93, MSI, código 11, ATA, variantes de RSS, chineses 2 de 5 ...
Características Físicas	
Interfaces suportadas:	PS2, RS232, USB
Tensão:	+ 5V DC +/- 5%
Destaque:	100 mA
Quiescent atual:	& Amp; It; 40 mA
Fonte:	Host ou (RS232) Alimentação de energia externa
Ângulo de leitura	Inclinação de 45 ° 60 ° elevação
Tamanho:	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
Peso:	140g (sem suporte)
Levantar-se	Com
Cor:	Marfim e preto
Ambiente do usuário	
Temperatura de funcionamento:	0degree C 50degree ~ C
Temperatura de armazenamento:	70degree -40degree C ~ C
Umidade:	5 ~ 95% RH, sem condensação
A descarga eletrostática:	Confirme a +/- 15KV evacuação de ar e +/- 8 kV de descarga de contato
Especificações de queda:	Suporta múltiplas quedas de 1,5 m em concreto
Seguro:	
EMI / RFI:	FCC Classe A e CE
Segurança do Laser:	Classe de produto a laser 2 CDRH

Detalhes do produto:

x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---