

# alta qualidade 1d código de barras leitor omni, código de barras omni do scanner usb

(Modelo: OCBs-T009)

## Características:

nova área de trabalho de alta qualidade barcode scanner omni  
Número de linhas: 20;  
Digitalização Padrão: 5 direções do campo de leitura;  
Capacidade múltipla / única linha de digitalização, cumprir a exigência diferente;  
A base pode ser removida;  
650nm diodos laser visível (VLD) Fonte;  
Taxa de Leitura: 1500 leituras por segundo (omni-direcional);  
Várias interfaces: KBW, RS232 ou USB opcional.

## Pararameters:

Parâmetros de desempenho	
Fonte de luz	Visible Laser Diode 650nm
Linha	20 linhas
Taxa de Leitura	1800 leituras por segundo (omnidirecional)
Padrão de leitura	Omni-direcional: 5 campos de 4 linhas paralelas
Contraste de impressão	32% de diferença mínima de reflexão
Capacidade de Decodificação	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Código 25 não intercalada, Código 25 intercalada, Matrix 2 de 5, MSI , PostBarcode, etc.
Parâmetros elétricos	
Interface de suporte	PS / 2, USB 2.0, RS232
Tensão de alimentação	5VCD $\pm$ 12% 1.6W
De nível Laser	Class2
Certificado	FCC, CE
Indicador LED	Vermelho e azul
Parâmetros físicos	
Peso (pc)	N.W: 474g / pc G.W: 819g / pc
Tamanho (pc)	Anfitrião: 115 milímetros * 110 milímetros * 152 milímetros Pacote: 245 milímetros x165mmx132mm
Peso (caixa) Pacote	9,6 kg / 10pcs
Tamanho (caixa)	680 milímetros * 350 milímetros * 280 milímetros
PATAMETER AMBIENTAL	
Resistente Bater	Pode suportar 1.5M queda livre
Temperatura de operação	0 a 40 graus Fahrenheit (32 a 104 Fahrenheit)
Temperatura de armazenamento	-40 A 60 graus Fahrenheit (-40 a 140 graus Fahrenheit)
Umidade	5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Ambiente fechado	IP54 (Selado para resistir às partículas em suspensão)



