

Impressora de recibos térmica de alta velocidade, Wi-Fi e Bluetooth de 80 mm

(Modelo: OCPP -88A)

Características:

1. aparência única com molde confiável;
2. Alta velocidade de impressão até 300 mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Cord e comunicação sem fio para opções
5. Múltiplas interfaces disponíveis: USB, USB + Serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
6. Som e luz de alarme suportado adequado para aplicação de cozinha;
7. Suporta impressão de múltiplos tipos de códigos 1D e QR;
8. Suporte multi línguas internacionais;
9. SDK para Android disponível;
10. Cabeça de impressora confiável com 100km de vida;
11. Compatível com os comandos EPSON ESC / POS.

Parâmetros:

Método de Impressão	Impressão de linha térmica
Caráter de Impressão	576dots / line (padrão), 512dots / line; Caracteres: chinês simplificado 24x24 ponto, suporte a biblioteca de fontes 18030, suporte a Taiwan e HK tradicional (fonte complexa), caracteres ANK;
Fonte	A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 pontos, 1,1 (W) * 2,1 (A) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CÓDIGO39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250 mm / seg para uma interface única, 300 mm / seg para interface dupla e três interfaces
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Comando de Impressão	Compatível com os comandos EPSON ESC / POS
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível.
Largura de impressão	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72 mm)
Diâmetro do papel	83 mm
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade de impressão	100km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grau C
Umidade de Contraste	10 a 80%
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1,60 kg

Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCPP -88A-U	Porta USB, com cortador automático
	OCPP -88A-URL	Porta USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCPP -88A-W	Wi-fi + porta USB, com cortador automático
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, com cortador automático
	OCPP -88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP -88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático
	OCPP -88A-W0	Wi-fi + porta USB, sem cortador automático
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sem cortador automático

Documentos relevantes:

[*Especificação](#)

[*Manual de Procedimentos](#)

[*Instruções](#)

[*Vento motoristaOWS](#)

[*Driver Linux](#)

[*Ferramenta de configuração de parâmetros da impressora](#)

[*USB Printdemo\(Demonstração do software aplicativo\)](#)

[*SDK Para Android](#)

[*CD arquivos](#)