

impressora térmica portátil Bluetooth (Modelo: OCPP-M03)

Especificação:

| | |
|-------------------------------|---|
| Dimensão total (W x D x H) | 105 x 75 x 45 milímetros |
| Peso | 134g |
| Cor | Preto |
| Largura de impressão efectiva | 48 milímetros |
| Método de impressão | Impressão térmica |
| Os comandos de impressão | ESC / POS conjunto de comandos compatível |
| A velocidade de impressão | Até a 90mm / sec |
| Resolução | 8 pontos / mm (203 dpi) |
| Fonte Imprimir | 12x24 / 24x24 |
| A capacidade da coluna | 32 colunas / 16columns |
| Tamanho dos caracteres | 1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (LxA) |
| Dimensões do papel | 58,0 ± 0,1 milímetros 40,0 milímetros de diâmetro x |
| Espessura do papel | De 0,06 a 0,08 milímetros |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico / Kanji chinês |
| Interface | USB, RS-232, Bluetooth (opcional) |
| Flash | 256KB |
| Power Adapter | 9V DC / 2A |
| Power Battery | 7.4V DC / 1500mA; bateria pode ficar por por 4-5 dias, quando é plena potência, ele pode imprimir em papel 120-150m |
| Outras características | Detecção de papel, detecção de poder, shut manual para baixo |
| Condições de trabalho | Temperatura: -10grau C~50grau C, Umidade: 10%~90% |
| As condições de armazenagem | Temperatura: -20grau C~70grau C, Umidade: 5%~95% |
| Nome do dispositivo | Pode ser personalizado, carta e digital para a opção, no máximo 30 caracteres ASCII. |
| Senha | Digite o código de emparelhamento padrão "1234", Ele pode ser personalizado. No máximo 6 digitais. |
| Dimensão Ficha de alimentação | 3,5 * 1,1 milímetros |

