

## barcode scanner supermercado Omni-direcional (Modelo: T006 OCBS-)

### Especificação:

Operacional	
Fonte de Luz	650nm diodos laser visível (VLD)
Depth of Field Digitalização	0-206 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Padrão de leitura	5 direções do campo de leitura
Taxa de Leitura	1400 leituras por segundo (omni-direcional)
Número de linhas de varredura	20
Mínimo Barcode Largura	0,127 milímetro (5mil) @ 90% PCS
Contraste de impressão	30% @ UPC / EAN 100%
Indicadores (LED)	LED bicolor (azul & vermelho)
Operação do Bip	Tom e volume programável
Interfaces do sistema	Teclado, RS-232C, HID USB
Físico	
Dimensão	94mmX 158.4mmX 110 milímetros (CxLxA)
Peso	340g (sem cabo)
Cable Lenth	2M
Toldo	50 ° para a frente
Poder	
Tensão de entrada	5VDC ± 10%
Poder	1.1 W
Corrente de funcionamento	220mA @ 5V (Normal): 350mA (Max)
Ambiental	
Temperatura de operação	0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)
Temperatura de armazenamento	-20 grau C - 60degreeC (-4degreeF- 140degreeF)
Umidade	5% ~ 95% RH, sem condensação
Níveis de Luz	Até 4000 Lux (fluorescência)
Gota Durabilidade	Projetado para suportar 1,0 M cai para superfície de concreto
Regulatory	
Classe Laser	CDRH Classe IIa; IEC 60825-1: Classe I
EMC	CE EN55022 B FCC Parte 15 Classe B VCCI, BSMI

### Detalhes do produto:

