

Supermercado pos touch screen tudo em um pc caixa registradora eletrônica

(M / N: POS-E15-W / A)

Características:

Suporte Windows ou sistema operacional Android;

Processador Intel Celeron J1900 CPU Quad Core 2.0GHz de Alta Configuração para sistema Windows;

Processador RK3288 Quad core para sistema Android;

2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android);

2 GB de RAM + 32 GB SSD padrão (Windows);

Tela de toque capacitiva multiponto de 15,6 polegadas;

Suporte 15,6 ou 11,6 polegadas não-touch segunda tela;

Impressora térmica embutida de 58/80 mm (opcional);

Leitor RFID MSR incorporado (opcional).

Aplicações:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria;

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe;

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria;

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais.

Mostrar foto:



Parâmetro:

Modelo	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Main Board1	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 1.99GHz (Windows)
Main Board2	Processador RK3288 Quad Core (Android)
OS1	Windows7 (Beta)
OS2	Android 6.0
Memória1	SSD de 32 GB e 32 GB de RAM (Windows)
Memória2	2GB de RAM 8GB eMMC (Android)
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	15,6 polegadas, 16: 9
Resolução	1366 * 768
Exposição do cliente	Visor do cliente LCD (padrão), Opções: Tela sem toque de 11,6 ou 15,6 polegadas, display de cliente VFD,
Cor	Preto
Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (Opções)
Porta de E / S (1J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	Porta DB9 RS232 * 2 (pode até 4 portas COM)

Porta I / O (2RK3288)	RJ11 * 1 (opcional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice-tela)
	USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
Temperatura de operação	0 ° C a 40 ° C
Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI
Itens Opcionais (Windows)	RFID, MSR, iFoto LCD VFD, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 4
Itens opcionais (Android)	3G, 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, Botão I
Temperatura de armazenamento	-20 ° C a 60 ° C
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ Alimentação CA Entrada, saída 12 / 24V dependendo da impressora



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15







POS-E15





POS-E15





POS-E15



2*20(VFD/LCD)





POS-E15





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

