table top barcode scanner fabricado na China

Parâmetros de desempenho
Fonte de Luz 650nm diodos laser visível (VLD)
Depth of Field Digitalização 0 - 200 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Leitura Padrão de 5 direções do campo de leitura
Taxa de Leitura 1800 leituras por segundo (Omni-direcional)
Número de linhas de varredura 20
Mínimo Bar Largura 5mil @ PCS 90%
Contraste de impressão 30% @ UPC / EAN 100%
Indicadores (LED) LED de duas cores (azul & amp; vermelho)
Operação do Bip tom e volume programável
Interface do Sistema Keyboard cunha, RS-232C, HID USB
Os parâmetros físicos
Volume (H x D x W) 152 milímetros * 110 milímetros * 115 milímetros
Peso 815g
Padrão Cabo 2.0M reta
Tilt 50 ° para a frente
Cor preto, cinza
Parâmetros elétricos
Input Voltage 5VDC ± 10%
Operando 85mA @ corrente 5V (Normal)
Poder 1,35 watts
Laser Classe CDRH Classe IIa; IEC 60825-1: Classe I
EMC CE EN55022 B FCC Parte 15 Classe B VCCI, BSMI
Parâmetro Ambiental
Temperatura de operação 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
Temperatura de armazenamento -20 ° C - 60 ° C (-4 ° C - 140 ° F)

Umidade 5% ~ 90% RH (sem dewing permitido)
Gota Durabilidade Projetado para resistir a quedas 1.0M
Níveis de luz Até 4000 Lux (fluorescência)

Documentos relevantes: