

## Touch screen tudo em um dispositivo de hardware POS (POS8619)

### Palavras-chave:

Pos,  
Pos dispositivo,  
Touch screen pos

### Características

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHZ  
Hard Driver SSD 32GB (padrão), SSD 64GB e SSD 120GB para opcional  
Ecrã táctil resistivo de 5 fios (predefinição), ecrã capacitivo para  
Visor de cliente VFD para opcional

### Aplicação

Catering: hotel, restaurante, restaurante de fast-food, cafeteria, padaria e pastelaria  
Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbeiro de alta classe  
Recreação: sauna, spa, clube noturno, parque temático, casino e ponto de venda para o bilhete de loteria  
Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

### Especificação

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Modelo                       | POS-8619   |
| Cor opcional                 | Preto e branco   |
| Periféricos opcionais        | VFD220E  |
| Placa Principal              | Processador Intel Celeron  |
| CPU                          | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHZ   |
| Chipset                      | Intel NM70   |
| Suporte de Memória           | DDRIII 1333 * 1 2GB (padrão)   |
| Hard Driver                  | SSD 32GB (padrão)  |
| Painel LCD Tamanho           | TFT LCD de 15 polegadas  |
| Brilho                       | 350cd / m <sup>2</sup>   |
| Resolução                    | 1024 * 768 (max)   |
| Tela sensível ao toque       | Tela sensível ao toque de 5 fios   |
| Ângulo de visão              | Horizonte: 150; Vertical: 140  |
| Porta de E / S               | 1 * botão de alimentação 12V DC jack * 1<br>Serial * 1 DB9 macho<br>Paralela: 1 * Porta paralela DB25<br>VGA (15Pin D-sub) * 1<br>LAN: RJ-45 * 1<br>USB (2.0) * 6<br>Saída de áudio * 1<br>MIC IN * 1<br>Temperatura de operação |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C   |
| Conformidade                 | Marca FCC Classe A / CE / LVD / CCC  |
| Dimensão da embalagem / Peso | 410 * 310 * 410mm / 7,6 Kgs  |
| Sistema operacional          | Windows XP acima, Embedded, WEPOS, Linux   |
| Adaptador de energia         | 110-240V / 50-60HZ alimentação de CA, entrada DC12 / 5A para fora pñr  |

### Descrição do Produto

