

Windows tudo em um terminal do sistema pos Android Touchable pos Terminal Tablet pos Systems

POS -m1106.



Recursos:

Sistema Beta do Windows 7

Processador de J1900 Quad-Core 1.99GHz

4g ram e 64g ssd

Tela de cor de alta definição de 11,6 polegadas

Padrão 1366 * 768 Resolução, pode até 1080p

Suporte a impressora térmica 58 / 80mm construída em

Pode opcional 5200 mAh bateria de grande capacidade

Lata opcional VFD LCD Display MSR, RFID, 1/2D Barcode Scanner

Area de aplicação

Catering: Hotel, Restaurante, Restaurante Fast-food, Cafeteria, Padaria e Bolo

Revendedor: Rua de negócios, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe

Recreação: Sauna, Spa, Night Club, Parque temático, Casino e Ponto de Venda para Bilhete de Loteria

Comercial: Terminais de Gestão de Informações para Estacionamento, Inn, Aviação, Metrô e Estação

Especificação

Processador	Processador de J1900 Quad-Core 1.99GHz
OS.	GANHE 7 BETA, pode opcional ganhar 10 beta
Memória	4G RAM + 64G SSD

Exibição	Tela de cor de alta definição de 11,6 polegadas
Resolução	1366 * 768, (pode até 1920 * 1080p)
Tela sensível ao toque	Tela de toque capacitiva de dez pontos
Impressora	58mm (sem cortador) ou impressora térmica de 80mm (cortador automático)
Leitor de cartão magnético	ISO7811 1/2/3 faixas, suporte Dual-Swiping (opcional)
Leitor de cartão RFID.	ISO14443TYPEA, (opcional)
Leitor de códigos de barra	Decodificação de código de barras 1D / 2D (opcional)
Exibição de pólo	Display LCD / VFD (opcional)
Wi-fi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
Rj11.	2 * RJ11.
Lan.	Porto 1 * RJ45, 100/1000 auto-adaptação
RS232.	1 * RS232, (pode tp a 3 RS232 Prot)
Poder	DC12V, 5A.
Bateria	5200mAh (opcional, produto padrão não contém uma bateria)
Ambiente de trabalho	Temperatura de trabalho: -10 °C ~ 50 °C Temperatura de armazenamento: -20 °C ~ 60 °C Umidade Relativa: 10% ~ 90%