

Impressora térmica de 3 polegadas Bluetooth

(Número do modelo: OCBP - M87)



Especificação:

| | |
|-------------------------------|--|
| Método de impressão | Impressão de linha térmica. |
| Imprimir comandos. | ESC / POS, comando TSPL CPCL ZPL |
| Largura de impressão eficaz | Max = 72mm, 576 pontos |
| Velocidade de impressão | Até 90mm / seg |
| Resolução | 8 pontos / mm (203dpi) |
| Dimensões de papel | 79,5. ± 0.5mm x diâmetro 45.mm |
| Espessura de papel | 0,05 a 0,12 mm |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérico / chinês |
| Interface | Tipo USB C e Bluetooth |
| Clarão | 8MB DRAM e 8MB de memória flash |
| Tipo de código de barras | 1D Código de bar: Código 39, Código 93, Código 128ucc, Código 128 Codabar, intercalada 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) Dígitos Add-on, MSI, Plessey, POS TNET, China POS T Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code |
| Adaptador de energia | 5V DC / 2A |
| O tempo de carga | 4-5 horas |
| Energia da bateria | 2200mAh, 7.2v 15Wh bateria não removível |
| Expediente | 5 horas contínuas, 7 dias de tempo de espera |
| Vida da cabeça da impressora. | 50 km. |
| Outras características | Detecção de papel, desligamento manual |

| | |
|----------------------------|--|
| Condições de trabalho | Temperatura: -10 ~ 50 Degc, umidade: 10% ~ 90% |
| Condições de armazenamento | Temperatura: -20 ~ 70 Degc, umidade: 5% ~ 95% |
| Peso | Peso líquido: 0.3285kg / set |