

## Системный терминал Windows POS с термопринтером

(M / N: POS -M1106-W)

### Особенности:

1. Бета-система Windows 7
2. J1900 Четырехъядерный процессор 1,99 ГГц
3. 4G RAM и 64G SSD
4. 11,6-дюймовый цветной экран высокого разрешения
5. Стандартное разрешение 1366 \* 768, может до 1080P
6. Поддержка 58/80 мм термопринтер встроенный
7. Может дополнительно 5200 мАч аккумулятор большой емкости
8. Может дополнительно VFD ЖК-дисплей MSR, RFID, 1 / 2D сканер штрих-кода

### Область применения

1. Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
2. Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
3. Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
4. Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро и станции

### Спецификация

процессор	J1900 Четырехъядерный процессор 1,99 ГГц
Операционные системы	Win 7 Beta, может опционально Win 10 Beta
Память	4G RAM + 64G SSD
дисплей	11,6-дюймовый цветной экран высокого разрешения
разрешение	1366 * 768, (может до 1920 * 1080P)
Сенсорный экран	Десять-точечный емкостный сенсорный экран
принтер	Термопринтер 58 мм (без резака) или 80 мм (без резака)
Считыватель магнитных карт	Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания (опция)
Считыватель RFID карт	ISO14443TypeA, (необязательно)
Сканер штрих-кода	1D / 2D декодирование штрих-кода (опционально)
Дисплей полюса	ЖК / VFD дисплей (опционально)
Wi-Fi	802.11b / г / л
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
ЛВС	1 * RJ45 порт, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ
RS232	1 * RS232, (может быть до 3 RS232 прот)

Сила	12В, 5А
аккумулятор	5200mAh (опционально, стандартный продукт не содержит батарею)
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -10 °С ~ 50 °С Температура хранения: -20 °С ~ 60 °С Относительная влажность: 10% □ 90%



## POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





# POS-M1106-W

