

Заводская сенсорная система Android pos цена системы

(Модель: POS -B11.6)

Функции:

Android система pos, сенсорный экран системы pos, цена системы pos

- Процессор Intel Celeron J1900 Четырехъядерный процессор высокой конфигурации 2,0 ГГц для системы Windows
- 2-ядерный процессор Cortex-A7 с процессором 2,0 ГГц A83T ARM для системы Android
- 2 ГБ ОЗУ + 8 ГБ ROM стандартно (Android)
- 2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD стандарт (Windows)
- 11,6 дюйма Многоточечный емкостный сенсорный экран
- Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (опция)
- Встроенный считыватель MSR RFID (опция)
- Стильная панель дисплея

Приложения:

- Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж за лотерейный билет
- Коммерческие: информационные терминалы управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом

Изображение шоу:



Параметр:

модель	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Главный совет①	Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 ГГц (Windows)
Главный совет②	2-ядерный процессор A83T ARM 2.0 ГГц Cortex-A7 (Android)
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD (Windows)
Memory②	2 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ (Android)
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное касание
Размер экрана	Основной экран 12 дюймов, тиски 12 дюймов
цвет	Черный или белый
принтер	Термопринтер 58 мм с большой шестерней или термопринтер 80 мм с автоматическим резаком (приобретается дополнительно)
Порт ввода / вывода(①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(необязательный)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	DB9 RS232 порт * 1, (можно добавить 2 порта для дополнительного)
Порт ввода / вывода (②A83T)	RJ11 * 1 (Опионал)
	Слот TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для экрана тисков)
	USB * 2 (можно добавить 4 порта для дополнительного)
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
USB OTG порт * 1	
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Другая функция (Android)	Bluetooth, WIFI
Дополнительные элементы (Windows)	ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR камера, 3G, параллельный порт DB25, порт DB9 RS232 * 3 Другой размер экрана

Необязательные предметы (Android)	3G, 4G камера, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR, Другой размер экрана
Температура хранения	От -20 до 60 °C
Размер упаковки	46 * 43 * 51см
Зарядное устройство	110-240 В / 50-60 Гц Вход питания переменного тока, выход 12/24 В в зависимости от принтера



