

12-дюймовый All In One Touch Screen POS терминалов (Модель: POS8812)

Спецификация:

Дисплей	Область отображения (мм)	385mm (H) X245mm (V)
	Dot Бузина (мм)	0.294mm X 0.294mm
	Разрешение	1024x768 двойной свет экрана
	Яркость	350cd / □
	Контрастировать	400: 1
	Цвет	16.7M
	Время реакции	15 мс
	Угол обзора	150 ° (H) 150 ° (V)
	Электропитание	12 5A внешний адаптер питания
	Сенсорная панель	4-проводной резистивный сенсорный
Главная машина	ЦПУ:	Intel ATOM D425 1,8 ГГц,
	Память:	DDR 32GB
	Чипсет:	Intel Pine View-D И Intel NM10
	Жесткий диск	2.5 "320G
	Ввода / вывода	6x USB2.0, 1x LAN; 2x PS / 2, 2X RS232, 1x Parallel, 1X VGA, 2X Аудио
	Операционная система:	Поддержка Windows 2000 / XP / Vista или поздно, Mac OS X или поздно, Linux
	Соответствие:	CE, FCC, и UL
Аксессуары	Силовые кабели	
	1x Drive установлен CD	

Область применения:

Кейтеринг: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;
 Розничный Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская;
 Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета;
 Терминалы управления информацией для парковки, ИНН, авиационного, метро, станции и пристани;;
 Коммерческая

Подробнее:

