

# 12-дюймовая система Android android restaurant pos с двойным дисплеем

(M / N: POS-B12 / B12-A)

## Особенности:

- L Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz High Configuration Процессор для системы Windows
- L 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы
- L 2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)
- L 2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)
- L Многоточечный емкостный сенсорный экран
- L Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (дополнительно)
- L Встроенный считыватель RFID RFID (дополнительно)
- L Стильная панель дисплея

## Приложения:

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кофейня, магазин хлебобулочных изделий и тортов
- L Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универсам, магазин косметики и высококлассный парикмахерская
- L Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- L Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиница, авиация, метро, станция и пристань

## Картинапоказать:



## Параметр:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Модель                     | POS-B12 / POS-B12-A   |
| Главный Board①             | Процессор Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 ГГц (Windows)   |
| Главный Board②             | 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор (Android)  |
| OS①                        | Windows7 (бета-версия)  |
| OS②                        | Android 5.1   |
| Memory①                    | 2GB RAM 32GB SSD (Windows)  |
| Memory②                    | 2GB RAM 8GB ROM (Android)   |
| потрогать экран            | Многоточечное емкостное прикосновение   |
| экран Размер               | Основной экран 12 дюймов, Vice screen 12 inch   |
| цвет                       | черный или белый  |
| принтер                    | 58мм термопринтер большой мощности или 80-мм термопринтер с автоматическим резакром (дополнительно) |
| Порт ввода / вывода(□1900) | USB * 4   |
|                            | RJ45 * 1  |
|                            | RJ11 * 1(необязательный)  |
|                            | VGA * 1   |
|                            | HDMI * 1 (для вице-экран)   |
|                            | DB9 Порт RS232 * 1 (можно добавить 2 порта для опционального)                                       |
| I / O порт (□A83T)         | RJ11 * 1 (Optional)   |
|                            | TF слот * 1   |
|                            | RJ45 * 1  |
|                            | HDMI * 1 (для тире)   |
|                            | USB * 2 (можно добавить 4 порта для опционального)  |
|                            | Порт DB9 RS232 * 1  |
|                            | Аудио * 1   |
| Порт USB OTG * 1           |   |
| операционная температура   | 0 °C до 40 °C   |
| Другие Функция (Android)   | Bluetooth, WIFI   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Необязательный элементы (Windows) | ЖК-дисплей VFD, RFID,MSR камера, 3G, DB25 параллельный порт, порт DB9 RS232 * 3<br>Другие размеры экрана |
| Необязательный элементы (Android) | 3G, 4G камера, ЖК-дисплей VFD, RFID,MSR,Другие размеры экрана  |
| Место хранения температура        | -20 °C до 60 °C  |
| упаковка измерение                | 46 * 43 * 51см   |
| Мощность адаптер                  | 110-240V / 50-60HZ Вход питания переменного тока, выход 12 / 24V в зависимости от принтера               |

pos система, система ресторана pos, система pos с двойным дисплеем