

15 "4-проводной резистивный сенсорный экран POS-монитор

(No модели: TM1502)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер ЖК-экрана	15 "
Соотношение сторон	4: 3
Разрешение	1024 × 768
Pixel Pitch (мм)	0,297
Активная область (мм)	304,1 × 228,1
Количество цветов	16.2M
Контрастность	700/1
Яркость	250 кд / м²
Угол обзора	150/135
Время отклика	8ms
Сенсорная панель Размер	15 "4-х проводная
Наружный размер	247mm × 322mm
Область обзора	235mm × 310mm
Активная область	228mm × 304mm
Твердость поверхности	3H
Оптическая прозрачность	80%
Рабочая температура	-10C ~ 60C
Испытание на износоустойчивость забастовки	3a 10millions
Рабочее напряжение	5 В постоянного тока
Сопротивление	200Ω ~ 900Ω
Линейность	1,50%
Лицевая панель поверхности	Антибликовое покрытие, Антибликовое покрытие
Толщина пленки	0.175mm, 0.188mm
Толщина стекла	0,7, 1,1 мм, 1,8 мм
Рабочее давление	20 ~ 150 г
Температура хранения	-30 °C ~ 80 °C
Рабочий ток	5 мА ~ 25 мА
Влажность	И л; 95%
Сопротивление изоляции	20 МОм @ DC25V
Пломбируемая против	Пыль, вода, масло, статическое

Подробнее:

