15-дюймовый универсальный сенсорный экран системы POS / терминал POS

(**Номер детали**: **POS** -8619)

Характеристики

Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 2,0 ГГц

Жесткий драйвер SSD 32 ГБ (по умолчанию), SSD 64 ГБ и SSD 120 ГБ на выбор

Десять пунктов емкостный сенсорный экран

Дисплей покупателя VFD для дополнительного

заявка

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кофейня, пекарня и кондитерская.

Ритейлер: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продажи лотерейного билета.

Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки, гостиницы, авиации, метро, вокзала и пристани

Технические характеристики

Модель	POS -8619
Дополнительный цвет	Черное и белое
Дополнительные периферийные устройства	VFD220E
Главный Совет	Процессор Intel Celeron
ЦПУ	Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 2,0 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	15-дюймовый ЖК-экран TFT
яркость	350cd / m ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	Десять пунктов емкостный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в разъеме * 1
	Последовательный * 1 DB9, вилка * 2
	HDMI * 1
	VGA (15-контактный разъем D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	Аудиовыход * 1
	ВХОД МИКРОФОНА * 1
Рабочая Температура	От 0 °С до 40 °С
Температура хранилища	От -20 ℃ до 60 ℃
податливость	FCC класс A / маркировка CE / LVD / CCC

Размер упаковки / Вес	410 * 310 * 410 мм / 7,6 кг
Операционная система	Windows XP и выше, встроенный, WE POS, Linux
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5А на выходе





















