

15-дюймовый All-In-One Touch Screen POS машин в Китае (POS8829)

Особенности:

15-дюймовый All-In-One Touch Screen POS машины в Китае
15-дюймовый All-In-One Touch Screen POS машины
Мода красное вино появление красивый и элегантный дизайн
Humanized дизайн может настольного или настенного монтажа
Интер процессор 1037U двухъядерный 1,8 ГГц
1024x768 высокое разрешение
Считыватель магнитных карт, дисплей LCD клиентов, LED8 дисплей, Wi-Fi опционально
SATA2.5 320 или 500 Гб или SSD32GB
15-дюймовый TFT ЖК-дисплей и 5 проводной резистивный сенсорный экран
PS / 2x2, Serial3 DB9 malex3, параллельно USB2.0x6, параллельный DB25 порт, VGA, порт LAN;
HDMI, RJ11 для денежного ящика опционально

Применение:

л Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
л Retailer: улица дела, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская
л Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета
л Коммерческий: терминалы управления информацией для парковки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Технические характеристики:

| | |
|--------------------------|--|
| Модель | POS8829 |
| Оptionный цвет | Черный / Красное вино |
| Дополнительная периферия | ISO Track1 / 2/3 Считыватель магнитных карт; ЖК-дисплей клиента; LED8; WI-FI |
| Материнская плата | Intel Chipset |
| ЦПУ | 1037U двухъядерный 1.8G |
| Чипсет | 1037U + ICH8 набор микросхем |
| Поддержка памяти | DDRIII 1066/1333 * 1 на 2 Гб (до 4 Гб) |
| Жесткий Driver | SATA 2,5 320 или 500 Гб или SSD32GB |
| ЖК-панель Размер | 15-дюймовый TFT ЖК- |
| Яркость | 350cd / м ² |
| Разрешение | 1024 * 768 (макс) |
| Сенсорный Экран | 5 проводной резистивный сенсорный экран |
| Угол обзора | Горизонт: 150; По вертикали: 140 |

| | |
|-----------------------|--|
| Порт ввода / вывода | 1 * Кнопка питания |
| | PS2 мышь * 1; PS2 клавиатуры * 1 |
| | Серийный * 3 DB9 мужчина |
| | Параллельно * 1, DB25 параллельный порт |
| | VGA (15Pin D-Sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 для денежного ящика опционально |
| | USB (2.0) * 6 |
| | Аудио выход * 12 * Встроенный динамик (опция), MIC IN * 1 |
| Рабочая температура | От 0 до 40 градусов по Цельсию |
| Температура хранения | От -20 до +60 градусов по Цельсию |
| Потребляемая мощность | 35W (макс) |
| Соблюдение | FCC Class / CE Mark / LVD / CCC |
| Размер упаковки / Вес | 440 * 270 * 425мм / 8 сомов |
| Операционная Система | Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux-совместимый) |
| Адаптер питания | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока вход, DC12 / вывода 5А |