

15-дюймовый сенсорный кассовый терминал POS-терминал с принтером

(M / N: POS-C15 / C12)



Особенности:

Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz HighКонфигурация CPU для системы Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы

2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)

2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)

12/15 дюйма основной емкостный сенсорный экран

Встроенный 58/80-миллиметровый термопринтер большой мощности для опций

Магнитный считыватель карт для дополнительных

Дисплей клиента VFD или программный экран

Приложения:

Кейтеринг: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин тортов

Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Коммерческая информация: информация терминалы управления для стоянки автомобилей, гостиница, авиация, метро, станция и пристань

Картинапоказать:



параметр

| | |
|---------|---|
| Модель | POS-C15 / C12 |
| цвет | Серебристо-серый, белый или черный |
| CPU① | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ |
| CPU② | 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор |
| Memory① | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (по умолчанию) (Windows) |
| Memory② | 2GB RAM 8GB ROM (Android) |
| OS① | Windows7 (бета-версия) |

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|
| OS@ | Android 5.1 | |
| Жесткий драйвер | SSD 32GB (по умолчанию) (Windows) | |
| ЖК-панель Размер | 15-дюймовый TFT LCD | |
| яркость | 350cd / м2 | |
| разрешение | 1024 * 768 (макс) | |
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран | |
| Параметры принтера | Плотность печати | 203dpi |
| | Команда печати | ESC / POS |
| | Диаметр рулона бумаги | 60мм |
| | Ширина бумаги | 58 мм или 80 мм |
| | Скорость печати | 60 мм / с или 150 мм / с |
| | MCBF (жизнь) | 50km |
| Другая дополнительная функция | Дисплей / дисплей экрана MSR / VFD220 | |
| Посмотреть Угол | Горизонт: 150; Вертикальный: 140 | |
| I / O порт (J1900) | 1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1 | |
| | HDMI * 1 | |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 | |
| | LAN: RJ-45 * 1 | |
| | USB (2,0) * 4 | |
| | RS232 * 2 | |
| | MIC IN * 1 Аудиовыход * 1 | |
| Порт ввода / вывода (A83T) | RJ11 * 1 (дополнительно) | |
| | TF слот * 1 | |
| | RJ45 * 1 | |
| | HDMI для защиты экрана | |
| | Порт DB9 RS232 * 1, USB * 2 | |
| | Аудио * 1 | |
| операционная температура | 0 °C до 40 °C | |
| Место хранения температура | -20 °C до 60 °C | |
| операционная система | Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux | |
| Мощность адаптер | 110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put | |