15-дюймовый сенсорный кассовый терминал POS-терминал с принтером

(M / N: POS-C15 / C12)

Особенности:

Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz HighКонфигурация CPU для системы Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы

2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)

2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)

12/15 дюйма основной емкостный сенсорный экран

Встроенный 58/80-миллиметровый термопринтер большой мощности для опций

Магнитный считыватель карт для дополнительных

Дисплей клиента VFD или программный экран

Приложения:

Кейтеринг: гостиница,ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта

Розничный торговец: Бизнес-стрит,бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

Увеселительный отдых: сауна, спа,ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Коммерческая информация: информациятерминалы управления для стоянки автомобилей, гостиница, авиация, метро, станция и пристань

Картинапоказать:

параметр

Модель	POS-C15 / C12
цвет	Серебристо-серый, белый или черный
CPU①	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
CPU②	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор
Memory①	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (по умолчанию) (Windows)
Memory②	2GB RAM 8GB ROM (Android)
OS①	Windows7 (бета-версия)

OS②	Android 5.1	
Жесткий драйвер	SSD 32GB (по умолчанию) (Windows)	
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD	
яркость	350cd / м2	
разрешение	1024 * 768 (макс)	
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран	
Параметры принтера	Плотность печати	203dpi
	Команда печати	ESC / POS
	Диаметр рулона бумаги	60мм
	Ширина бумаги	58 мм или 80 мм
	Скорость печати	60 мм / с или 150 мм / с
	MCBF (жизнь)	50km
Другая дополнительная функция	Дисплей / дисплей экрана MSR / VFD220	
Посмотреть Угол	Горизонт: 150; Вертикальный: 140	
I / O порт (J1900)	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2,0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Аудиовыход * 1	
Порт ввода / вывода (A83T)	RJ11 * 1 (дополнительно)	
	TF слот * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI для защиты экрана	
	Порт DB9 RS232 * 1, USB * 2	
	Аудио * 1	
операционная температура	0 ℃ до 40 ℃	
Место хранения температура	-20 ℃ до 60 ℃	
операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux	
Мощность адаптер	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put	