

15-дюймовый сенсорный 5-проводной резистивный экран POS Monitor 4: 3 (Модель №: TM1502)

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Размер ЖК-экрана	15"
Соотношение сторон	4: 3
разрешение	1024 × 768
Шаг пикселя (мм)	0,297
Активная площадь (мм)	304,1 × 228,1
Количество цветов	16.2m
Контрастность	700/1
яркость	250cd / m ²
Угол обзора	150/135
Время отклика	8ms
Размер сенсорной панели	15 "4-х проводная
Внешнее измерение	247mm × 322mm
Область просмотра	235мм × 310мм
Активная область	228mm × 304 мм
Твердость поверхности	3H
Оптическая Ясность	80%
Рабочая Температура	-10C ~ 60C
Тест на выносливость	Более 10 миллионов
Рабочее напряжение	DC5V
сопротивление	200Ω ~ 900Ω
линейность	1,50%
Поверхность лицевой панели	Антибликовое покрытие, антибликовое покрытие
Толщина пленки	0,175 мм, 0,188 мм
Толщина стекла	0,7 мм, 1,1 мм, 1,8 мм
Рабочее давление	20 ~ 150 г
Температура хранения	-30 °C ~ 80 °C
Рабочий ток	5mA ~ 25mA
влажность	& Л; 95%
Сопротивление изоляции	20 МОм □ DC25V
Герметизируемый против	Пыль, вода, масло, статика

Информация о продукте:





TM1502





TM1502





TM1502





TM1502

