Терминал с 15-дюймовым сенсорным экраном Android с принтером

(M / N: POS-A15 / A15-A)

Особенности:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0GHz HighКонфигурация CPU для системы Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы

2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)

2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный 58 мм или 80 мм термопринтер (Optinonal)

Встроенный MSR, считыватель RFID (дополнительно)

Стильная панель дисплея

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кофемагазин, магазин хлебобулочных изделий и торта

Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высококлассный парикмахерская

Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино иточка продаж лотерейного билета

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиница, авиация, метро, станция и пристань

Картинапоказать:



Параметр:

Модель	POS-A15 / POS-A15-A
Главный Board①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 ГГц
Главный Board②	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор

OS ₁	Windows7 (бета-версия)
OS2	Android 5.1
Memory ^①	2GB RAM 32GB SSD
Memory ²	2 ГБ оперативной памяти 8 ГБ ROM
потрогать экран	Многоточечное емкостное прикосновение
экран Размер	Основной экран 15,6 дюйма, Vice screen15.6inch
цвет	черный или белый
принтер	58мм термопринтер большой шестерни или 80-мм
	термопринтер с автоматическим резаком (опционально)
Порт ввода / вывода (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (для вице-экран)
	VGA * 1
	Линейный выход * 1 MIC-IN * 1
	DB9 Πορτ RS232 * 1
	RJ11 * 1
	TF слот * 1
I / О порт (@A83T)	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для тире)
	USB * 2
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
	Порт USB OTG
операционная	0 °С до 40 °С
температура	0 с до 40 с
Другие Функция (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Необязательный элементы (Windows)	13 I5 CPU, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR cammera, 3G, DB25 parallel
	порт,
	Порт DB9 RS232 * 3, экран другого размера
Необязательный	3G / 4G cammera, ЖК-дисплей VFD, RFID, устройство для чтения
элементы (Android)	карт памяти, MSR, экран другого размера
Место хранения	-20 °С до 60 °С
температура	
Packingdimension	46 * 43 * 51см
Мощность адаптер	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A вывод
L	1 21

[≥]]1900Материнская плата Изображение:

