

15-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном всего в одном встроенном термопринтере

(M / N: POS-C15 / C12)



Ключевые слова:

POS-терминал, POS-устройство, POS все в одном

Особенности:

l Процессор Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz Высокопроизводительный процессор для системы Windows

l 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы

l 2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)

l 2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)

l 12/15 дюймов основной емкостный сенсорный экран

l Встроенный термопринтер 58/80 мм с большой шестерней для опций

l Устройство чтения карт с магнитным членом

l Дисплей клиента VFD или программный экран

Приложения:

l Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин тортов

l Розничный торговец: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

l Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

l Коммерческие: терминалы управления информацией для стоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Фотошоп:



параметр

Модель	POS-C15 / C12
--------	---------------

цвет	Серебристо-серый, белый или черный	
CPU□	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ	
CPU□	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор	
Memory□	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (по умолчанию) (Windows)	
Memory□	2GB RAM 8GB ROM (Android)	
OS□	Windows7 (бета-версия)	
OS□	Android 5.1	
Жесткий драйвер	SSD 32GB (по умолчанию) (Windows)	
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD	
яркость	350cd / м2	
разрешение	1024 * 768 (макс)	
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран	
Параметры принтера	Плотность печати	203dpi
	Команда печати	ESC / POS
	Диаметр рулона бумаги	60мм
	Ширина бумаги	58 мм или 80 мм
	Скорость печати	60 мм / с или 150 мм / с
	МСBF (жизнь)	50km
Другая дополнительная функция	Дисплей / дисплей экрана MSR / VFD220	
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140	
Порт ввода / вывода (J1900)	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2,0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Аудиовыход * 1	
Порт ввода / вывода (A83T)	RJ11 * 1 (дополнительно)	
	TF слот * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI для защиты экрана	
	Порт DB9 RS232 * 1, USB * 2	
	Аудио * 1	
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C	
Температура хранения	-20 °C до 60 °C	
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux	
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put	