

## 15 "сенсорный экран OEM дешево все в одном ПК 4gb рабочем столе Windows 7

### Особенности

двухъядерный 1.8GHZ

Hard Driver SSD 32 Гб (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционного

5 проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционально

Кардридер и VFD дисплей покупателя для опционного

Интерфейс ввода / вывода Панель скрыта

### заявка

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, гостиница, авиации, метро, станции и пристани: Коммерческая

Intel Celeron 1037U

### Спецификация

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Модель                   | POS8618                                  |
| Дополнительный цвет      | Черный или белый                         |
| Дополнительная периферия | VFD220E                                  |
| Главный совет            | Intel Celeron Процессор                  |
| ЦПУ                      | Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ  |
| Набор микросхем          | Intel NM70                               |
| Поддержка памяти         | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию) |
| Hard Driver              | SSD 32 Гб (по умолчанию)                 |
| ЖК-панель Размер         | 15-дюймовый TFT ЖК-дисплей               |
| яркость                  | 350cd / м <sup>2</sup>                   |
| разрешение               | 1024 * 768 (макс)                        |
| Сенсорный экран          | 5 проводной резистивный сенсорный экран  |
| Угол обзора              | Горизонт: 150; По вертикали: 140         |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Порт ввода / вывода   | 1 * кнопка включения питания 12 В постоянного тока в гнездо * 1   |
|                       | PS2KB / MC * 1  |
|                       | Серийный * 1 DB9 мужчина  |
|                       | Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт                          |
|                       | VGA (15Pin D-Sub) * 1   |
|                       | LAN: RJ-45 * 1  |
|                       | USB (2.0) * 6   |
|                       | Аудио выход * 1   |
|                       | MIC IN * 1  |
| Рабочая Температура   | 0 °C до 40 °C   |
| Температура хранения  | -20 °C до 60 °C   |
| соблюдение            | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC                                 |
| Размер упаковки / Вес | 410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs                                       |
| Операционная система  | Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux                           |
| Адаптер питания       | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5A из положить |

## описание продукта

