

15 "коснитесь всех в одном окне цена pos

Особенности

Intel Celeron J1900 с двумя ядрами 1,8 ГГц

Жесткий диск SSD 32GB (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционального

5-проводный резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционального

Устройство чтения карт памяти и дисплей VFD для дополнительных

заявка

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта

Розничный торговец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Спецификация

Модель	POS -8619
Необязательный цвет	Черный или белый
Дополнительные периферийные устройства	VFD220E
Главный совет	Процессор Intel Celeron
ЦПУ	Intel Celeron J1900 с двумя ядрами 1,8 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32GB (по умолчанию)
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5-проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140

Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1
	PS2KB / MC * 1
	Серийный * 1 DB9 самец
	Параллельно: 1 * DB25 Параллельный порт
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	Аудиовыход * 1
	MIC IN * 1
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
податливость	Класс FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	410 * 310 * 410 мм / 7,6 кг
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WE POS, Linux
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put

описание продукта

