

15,6-дюймовый полностью черный сенсорный экран Windows POS для салона

(Модель №: POS -15T01-W / A)

Особенности:

Стильный и простой дизайн;

15,6-дюймовый ультратонкий экран с разрешением 1366 * 768;

Угол поворота экрана 360 градусов;

Поддержка Windows или системы Android;

Десятиточечный емкостный сенсорный экран;

Поддержка дополнительного 15,6-дюймового или 11,6-дюймового дополнительного экрана;

MSR, дисплей клиента для варианта;

Модульная конструкция для легкой сборки, разборки, замены и ремонта.

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета;

Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом.

Характеристики:

модель	POS -15T01-W / A (W для Windows, A для Android)
Основная плата ①	Четырехъядерный процессор 1,99 ГГц J1900N для версии Windows
Основная плата ②	Четырехъядерный процессор 1,8 ГГц RK3288 для версии Android
ОС Windows	Windows 7 Ultimate демо-версия без лицензии
ОС Android	Android 6.0
Оперативная память Windows	2 ГБ Стандартный 4 ГБ 8 ГБ для варианта
Оперативная память Android	2 ГБ

Память Windows	32 ГБ SSD стандарт, 64 ГБ, 128 ГБ для варианта
Память Android	8 ГБ eMMC, поддержка 32 ГБ TF карты Развернуть
Размер экрана	15,6-дюймовый главный экран
Вторичный экран	15,6-дюймовый или 11,6-дюймовый
Дисплей клиента	VFD или LCD
разрешение	1366 * 768
Сенсорный экран	десятиточечный емкостный сенсорный экран
яркость	350cd / м ²
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода-вывода J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, вход постоянного тока * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1
RK3288 Порт ввода / вывода	USB * 5, RS232 * 2, вход постоянного тока * 1, RJ11 (порт кассового ящика) * 1 RJ45 (порт Ethernet) * 1, аудиовыход * 1, микрофон * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц AC Вход питания, выход DC12 / 5A











POS-15T01





POS-15T01







