15.6 Android smart qr code pos терминальный принтер

(M / N: POS -A15 / A15-A)

Особенности:

Четырехъядерный процессор Intel CeleronProcessor J1900 с тактовой частотой 2,0 ГГц и высокой конфигурацией для системы Windows

2-ядерный процессор Cortex-A7 с процессором 2,0 ГГц A83T ARM для системы Android

2 ГБ ОЗУ + стандартное 8 ГБ ПЗУ (Android)

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ SSD стандарт (Windows)

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм (Optinonal)

Встроенный MSR, RFID считыватель (опционально)

Стильная панель дисплея

Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, булочная и кондитерская

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейного билета

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и причала

PictureShow:



Параметр:

| Модель | POS -A15 / POS -A15-A |
|----------------------------|--|
| Главный совет ¹ | Четырехъядерный процессор Intel CeleronProcessor J1900 2,0 ГГц |
| Главный совет@ | 2-ядерный процессор A83T ARM 2.0 ГГц Cortex-A7 |
| OS® | Windows7 (бета-версия) |
| OS2 | Android 5.1 |
| Memory ① | 2 ГБ ОЗУ 32 ГБ SSD |
| Memory ^② | 2 ГБ ОЗУ 8 ГБ ПЗУ |
| Сенсорный экран | Многоточечное емкостное касание |
| Размер экрана | Основной экран 15,6 дюйма, вице экран 15,6 дюйма |
| | |

| цвет | Черный или белый |
|--------------------------------------|---|
| принтер | Термопринтер 58 мм с большой шестерней или термопринтер 80 |
| | мм с автоматическим резаком (опция) |
| Порт ввода / вывода (①J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (для экрана тисков) |
| | VGA * 1 |
| | LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1 |
| | Порт DB9 RS232 * 1 |
| Порт ввода / вывода (83A83T) | RJ11 * 1 |
| | Слот ТF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (для экрана тисков) |
| | USB * 2 |
| | Порт DB9 RS232 * 1 |
| | Аудио * 1 |
| | USB OTG порт |
| Рабочая Температура | От 0 до 40 ℃ |
| Другая функция (Android) | Bluetooth, WIFI, GPS |
| Необязательные элементы (Windows) | I3 I5 CPU, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR cammera, 3G, |
| | параллельный порт DB25, |
| | Порт DB9 RS232 * 3, экран другого размера |
| Необязательные | 3G / 4G cammera, ЖК-дисплей VFD, RFID, кард-ридер, MSR, экран |
| предметы (Android) | другого размера |
| Температура | От -20 60 до 60 °C |
| хранилища | · · |
| Packingdimension | 46 * 43 * 51cм |
| Адаптер питания | 110-240 B / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5A выход |

[■]J1900Motherboard изображение: