

15,6 или 15,1 дюйма все в один сенсорный терминал POS

(M / N: POS -G156 / G151)



OCOM G Series pos Интегрированная высокоскоростной тепловой принтер внутри, команда R & D занимает время исследования и исследования и исследования, чтобы тщательно выбирать каждое материалы, чтобы гарантировать, что машина работает более стабильно и надежно, богатый интерфейс IO может сделать множество доступных и гибко Быть модернизированным клиентами. Это лучший выбор для многих сайтов приложений, таких как вознаграждения, кафе, розничные магазины и т. Д.

Функции:

L INTEL CELERON SERIES и INTEL CORE I3 I5 процессор для опционально

I Жесткий драйвер MSATA SSD 64GB, SSD 128 ГБ 256 ГБ для необязательного

L 58 мм и 80 мм высокоскоростной тепловой принтер, встроенный для дополнительного

I Многоточечная проецированная емкостная сенсорная панель

I Дополнительная сторона MSR и VFD220 Дисплей клиента, установленный на заднюю крышку

L-TURE Квартира и водонепроницаемая устойчивость к царапинам

Технические характеристики

Модель	POS -G156.	POS -G151.
--------	------------	------------

Имя	15,6 дюйма все на одном сенсорном экране терминал pos	15,1 дюйма все на одном сенсорном экране терминал pos
Корпус	пластик с металлическим комбинированным	
Цвет	Весь жемчужный белый машинный корпус или жемчужный белый матч серая машина машины	
Отображать		
Главный экран	15,6 дюймового монитора сенсорного экрана	15,1 дюймовый сенсорный монитор экрана
разрешение	1366 * 768.	1024 * 768.
Яркость	250CD / M. ² .	
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикаль: 150.	
Сенсорный экран	Много точечный проектированный G + G Емкостный прикосновение	
Подразделение	15.6-дюймовый дисплей и 13,3 дюймовый дисплей W или W / O Touch Function, разрешение 1366 * 768 для дополнительного	15.1-дюймовый дисплей W или W / O Touch Function, разрешение 1024 * 768
Отображение клиентов	2 * 20 VFD установлен на заднюю крышку для опционально	
Представление		
Материнская плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 ГГц или Intel Core I3 / I5 4 ^{ГОТОВНОСТЬ} Генеративный процессор для необязательного	
Системная память	1 * SO-DIMM DDRIII слот, Support 1333 * / 1600 4GB (по умолчанию) 2 ГБ / 8 ГБ для необязательного	
Накопитель	MSATA SSD 64 ГБ или Higer, до 256 ГБ	
Аудио	На борту настоящего TEK ALC662 Audio Chip	
Оратор	8OHM / 5W динамик внутри для опционально	
Лана	10/100 МБ, REALTEK RTL8111F LAN CHIP Встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля Wi-Fi	
Операционная система	Windows7 / 8/10, встроенные, мы POS, Linux	
Соединение		
Внешний порт ввода / вывода (J1900)	Кнопка питания * 1	
	12 В постоянного тока в Джеке * 1	
	LPT * 1.	
	COM (RS232) * 1	
	VGA (15pin d-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	RJ11 для кассового ящика * 1	
	USB 3.0 * 1, USB2.0 * 4	
	PS / 2 * 1 для мыши и клавиатуры	
Микрофон в * 1 аудио * 1		
Параметры		

80 мм тепловой принтер	Прямая термальная печать
	Скорость привязки 150 мм / с
	79,5 - / + 0,5 мм Ширина бумаги и ширина для печати 72 мм
	С функцией резца ATUO и срок службы термической головки 100 км
	USB Communication
58 мм тепловой принтер	Прямая термальная печать
	Скорость привязки 80 мм / с
	57,5 - / + 0,5 мм ширина бумаги и ширина для печати 48 мм
	Тепловая жизнь 50 км
	Связь LPT
MSR	Дополнительная сторона MSR
веб-камера	Веб-камера, установленная сверху дисплея для дополнительного
Упаковка	упаковка
Масса	Net 6,5 кг валовой 8,5 кг на 15,6 двойного экрана
Пакет с пеной внутри	300 * 465 * 500 мм
Среда	
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов Цельсия
Температура хранения	От -10 до 60 градусов Цельсия
Работающая влажность	10% ~ 80%
Влажность хранения	10% ~ 90%
Аксессуары	
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ AC Powerinput, DC12 / 5A Выходной адаптер для принтера W / O и W / 58 мм принтера DC12V / 7A OUT адаптер только для принтера W / 80 мм
Силовой кабель	Power Cable Plug, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д. И настроен на заказ
Драйвер CD	Драйвер материнской платы и драйвер касания внутри
Другой	
Согласие	Класс FCC A / CE Mark / LVD / CCC

Показать больше фотографий продукта



Легко загружать управление термической бумаги кабеля, открыть и закройте заднюю крышку без инструментов



Удобно получить доступ к машине через порт USB для загрузки или загрузки



Внешние порты ввода / вывода



Упаковка

