

Модель	POS-1519
Имя	15.1 дюйм все в одно касание POS т терминал
Корпус	Пластиковый корпус корпуса машины и алюминиевая база
Цвет	машина полностью черного цвета
Главный экран	15.1 дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1024*768
Яркость	250 кд/м ²
Вид угла	Горизонт: 150°; Вертикальное: 140°
Третье касание	Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный
Суб-отображать	Дисплей 15,1 дюйма или дисплей 12,1 дюйма Без сенсорной функции для опции
Дисплей клиента	2*20 ВФД или 2*20 ЖК-дисплей отображать крепится к задней крышке для опции
Производительность	
Материнская плата	Интел Целерон Бэй Трейл Дж1900 2,0 ГГц, или Интел Целерон Дж4125, Процессор Интел Core i3/i5 для опции
Система Память	1*SO-Dimm DDR3 слот, 4 Гб DDR3L/1333, 8 Гб для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 Гб или выше, до 256 Гб
Аудио	На плате Realtek ALC662.
локальная сеть	10/100 Мбит/с, Чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Окна 08.07.10, Встроенное, MYPOS, Линукс
Возможности подключения	
Внешний I/O порт J1900	кнопка*1, вход 12 В постоянного тока J подтверждение*1
	ЛВС: RJ-45*1
	USB*6
	15-контактный разъем VGA D-sub *1
	PC 232*2
	Линейный выход*1, микрофонный вход*1
Параметры	
MSR	дополнительная сторона MSR
Упаковка	
Масса	Сеть 6,05 кг, Валовой 8,0 кг для одного экрана
Пакет с пеной внутри	425*275*405 мм для одного экрана, 440*295*425 мм для двойного экрана
Среда	
Рабочая Температура	от 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность	10%~80% Нет конденсата
Влажность при хранении	10%~90% Нет конденсата
Аксессуары	

Адаптер питания	200-240В/ 50-60 Гц (по умолчанию) , Питание переменного тока 110–240 В/50–60 Гц і ввод , DC12 V /5A выходной адаптер
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.

