

15,6 - дюймовый POS -терминал All In One Touch

(M/H:POS- L 15 6)

OCOM POS-L156 серии pos встроенный высокоскоростной термопринтер внутри , стильный дизайн, стабильная и надежная работа, богатый интерфейс ввода-вывода делают доступным множество подключений , легко обслуживаются и гибко обновляются клиентами. это лучший выбор для многих сайтов приложений, таких как как рестораны, кафе, розничные магазины и т. д.

Функции:

- l. Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции
- m. Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ , SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор
- n. Встроенный высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм (опция)
- o. Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
- p. Дополнительный боковой дисплей покупателя MSR и VFD220, установленный на задней крышке
- q. Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью

Технические характеристики

Модель	ПОС- Л 156
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус	комбинированный пластик с металлом
Цвет	весь белый корпус машины или весь черный корпус машины
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	250 кд/м ²
Просмотр под углом	Горизонт: 160 ; По вертикали: 150
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дополнительный дисплей	15,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 на выбор
Дисплей клиента	2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции
Производительность	
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц , или Intel Celeron J4125, или процессор Intel Core I3/I5 на выбор
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 4 ГБ DDR3L/ 1333 МГц (по умолчанию) , 8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, WEPOS, Linux
Связь	
Внешний Порт ввода /вывода J1900	кнопка питания * 1 12 В постоянного тока в разьеме * 1 LAN: RJ-45*1 , RJ11 для денежного ящика USB*6 15-контактный разъем D-sub VGA *1 232*1 рупий линейный выход*1, микрофонный вход*1
Опции	
термопринтер 80мм	прямая термопечать 150 мм/с скорость печати Ширина бумаги 79,5/+ 0,5 мм и ширина печати 72 мм с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км
58-мм термопринтер	прямая термопечать скорость печати 85мм/с Ширина бумаги 57,5/+ 0,5 мм и ширина печати 48 мм срок службы термоголовки 50 км
MCP	дополнительный боковой MSR
веб-камера	веб-камера, установленная над дисплеем для опции
Сканер	поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции
Оратор	Динамики 4 Ом/5 Вт внутри для опции
Упаковка	
Масса	Вес : 6,5 кг , брутто : 8,0 кг для модели 15,6 с двойным экраном 15,6 и встроенным принтером

Пакет с пеной внутри	490 * 31 0*48 5 мм
Аксессуары	
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц входная мощность переменного тока , выходной адаптер постоянного тока 12 / 5 А для принтера без принтера и принтера с принтером 58 мм Выходной адаптер постоянного тока 12 В / 7 А только для принтера с принтером 80 мм
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or
i3 / i5 for option



Memory
4G or 8G



Msata SSD
64GB or higher



Built in 58mm
or 80mm printer



Built in 1D&2D
barcode scanner



15.6 inch touch
screen monitor



HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen



Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH



