

1. хорошо тепло рассеяние Система POS хорошо работать в более суровой среде
2. Сенсорный экранно-экранный дисплей и стильный дизайн
3. МО Научная отдельная структура для удобного обслуживания и разборка

Модель	- 1562-w	- 1562-a
Имя	15 6 дюйм трогать POS Т эрминал	
Жилье материал	Алюминиевое сплавовое жилье и база	
Главный экран	15 6 дюйм сенсорного экрана монитор В Панель яПс	
Резолу не	1920*1080	
Яркость	22 0cd/м ²	
Вид а пГлине	Горизонт: 90В Вертикальный: 60	
Трогать с Крин	Многоцелевая точка Прогнозируется глинглин. емкостное прикосновение	
Под- отображать	11В6 дюйма дисплея W/ или без функции Touchsас для опции	
Производительность		
Материнская плата	янтел Селерон Дж 6412В 2,0 ГГц я NTEL CORE я3 ЦП для варианта	RockchяП seriec RK3 568 , Quad Core 2.0 глин
Система т Эмори	1*SO-DImm Ддр 4 слот, поддержка 3200 МГц, 4ГБ /8 ГБ /16глин для варианта	На борту DDR4 4ГБ, 8глин для варианта
Устройство хранения	64 ГБ M.2 SSD или Нглин h Э -э, до 512 глинВ	на борту 32 ГБ EMMC 64глинВ для опции
Локальный /Wlan	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111f LAN Чип встроенный в мини-слот PCI-E, поддержка встроенного Wi-Fi модуль	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111f LAN Чип Поддерживать Wi-Fi 802.11 a/ b/глин/n , BT3.0/BT4.0
Работа s ystem	Окна 1 0 /11	Android 11
Подключение		
Внешний I/O порт Дж 6412	П поручить кнопка*1	
	12 В постоянного тока в Джеке*1	
	Лан: РДж-45*1 , Usb*6, com*2, mini hdmi*1	
	Линия и микрофон в 2In1 Джаск *1	
Внешний Порт -ввод RK3568	Р поручить кнопка*1	
	12 В постоянного тока в Джеке*1	
	Лан: RJ-45*1 , USB*6, com*1	
	Строка*1	
Среда		
Рабочая температура	0 до 5 0 градусы по Цельсию	
Температура хранения	- 2 0 до 60 градусы по Цельсию	
Работая влажность	10%~ 9 0% Нет конденсации	
Влажность хранения	10%~ 90% Нет конденсации	
Упаковка		
Масса	Сеть Вес 3,6K g , g Росс масса 4,9K g	

Упаковка с пеной внутри	430*240 * 370 mm Для однократного экрана
Аксессуары	
Мощный адаптер	110-240V./50-60 Гц переменного тока i не , DC12 V /5a выходной адаптер
Кабель питания	Плавка кабеля Рпоручить Cable, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д., И настраиваемый доступен



Super Slim Die-cast Aluminum Touch POS Terminal

Model: POS-1562






Super Slim Die-cast Aluminum Waterproof Windows/Android




10mm Ultra-thin Body

High-end titanium gray color.
Modern stylish, industry new innovation.




Full Die-cast Aluminum Body

Uniform and delicate oxidized color,
more advanced than the painting process.



Full Lamination Advantage

Improved light transmittance ensure
high-definition display and higher
brightness to compatible with outdoor use.
Dust-free makes the screen cleaner.



Waterproof

Improved waterproof performance of the
surface, to avoid accidental water ingress.



High-Efficiency

Configured DDR4 3200MHz RAM and NVME
protocol M.2 SSD, faster response when operate.



Scientific Structural Design

Mainboard is sticked behind of lcd screen
ensuring maintenance convenient and
well-done cables management.



Specifications



OS
Windows 10/11
Android 11



Processor
Intel Celeron J6412
Rockchip RK3568



Memory
DDR4 4GB/8GB/16GB



Storage device
128G/256G/512G SSD
32G/64G/128G eMMC



Main screen
15.6" LCD (1920*1080)
16:9, Multi-point projected G+G capacitive touch



Sub-display
11.6"
Touch function for option



Interface
USB2.0*4, USB3.2*2, RJ48(Serial)*2,
1000Mbps LAN*1, Mini HDMI*1,
12V 5A DC input*1, Audio*1



Housing material
Aluminium alloy
Titanium grey



Options
3W Speaker
Wifi&Bluetooth
4G LTE



Environment
Operating temperature: 0°C - 50°C
Storage temperature: -20°C - 60°C



Size (W*H*D)
Product size: 370*180*296(mm)
Packaging size: 430*240*390(mm)



Weight
Net: 3.55kg
Gross: 4.9kg

Notice: Product specifications subject to change without prior notice. Product pictures are taken with engineering sample. OCOM reserves the right to change the product information without prior notice.

Website: www.ocominc.com









