

15 0,6-дюймовый Окна/айгояд Трогать POS Термина л

- 1516)

ОСОМ Широкоэкранный POS Терминал имеет стильный и ультратонкий дизайн корпуса, имеет материнскую плату Androяd и ОС Wbdowс на выбор, его легко установить 2nd дисплей, MSR или BFD в качестве модулей заказчика. Эта модель очень удобна для обслуживания за счет снятия задней крышки и имеет богатые интерфейсы ввода-вывода для подключения к большому количеству внешних устройств.

Функции:

- 15,6-дюймовый новый ЖК-экран BOE
- Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель
- Съёмная нижняя пластина для упаковки меньшего размера и снижения стоимости доставки
- Основной экран поддерживает большой угол вращения под любым углом наблюдения
- Экран без рамки, передняя панель защищает от прямых брызг воды
- Ультратонкий корпус делает изделие более лаконичным и стильным
- Толстая и прочная алюминиевая основа
- Кабельные пазы внутри основания делают кабель более аккуратным
- Дисплей клиента, дополнительный экран и место установки MSR зарезервированы на корпусе

Технические характеристики

| Модель | POS-15 16-B | POS-15 16-A |
|---------------------------|---|--|
| Имя | 15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном Wяndows | 15,6-дюймовый POS-терминал Androяd с сенсорным экраном |
| Корпус | Корпус машины из АБС-пластика с алюминием и гм основа сплава | |
| Цвет | весь корпус машины черного цвета | |
| Главный экран | 15,6-дюймовый сенсорный монитор | |
| разрешение | 1366*768, 1920*1080 на выбор | |
| Яркость | 30 0кд/м ² | |
| Вид а угол | Горизонт: 1 60 ; Вертикальный: 1 50 | |
| Трогать с скрин | Многоточечный прогнозируемый GG емкостный сенсорный | |
| Дополнительный дисплей | 15,6 дюймовый дисплей с или без сенсорной функции, разрешение 1366*768 или 1920*1080 разрешение для варианта | |
| Дисплей клиента | 2*20 VFD или 2*20 LCD, установленные на задней крышке по выбору | |
| Производительность | | |
| Системная плата | Интел Целерон Bay Trail J1900 2,0 ГГц обычно или Intel Core I3/I5 4 ^й ЦП поколения для варианта | Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A17-RK 3288 с тактовой частотой 1,8 ГГц |
| Система Память | 1 * SO-DImm DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 ГБ (по умолчанию) 2 ГБ/8 ГБ для опции | На борту 2 ГБ DDRIII, 4 ГБ для опции |
| Накопитель | Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ | 8 ГБ eMMC, поддержка расширенной TF-карты 32 ГБ |
| Аудио | На борту аудиочип Real Tek ALC662 ALC5640 | На борту аудиочип Real Tek ALC5640 |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| локальная сеть | 10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI | 10 м/100 м RTL8201F, 10 м/100 м/1000 м RTL8211E для опции |
| Операционная система | Windows 08.07.10, Встроенный, MYPOS, Линукс | Андроид 7 .1 или Android 8.1 для варианта |
| Связь | | |
| Внешний я /O порт (J1900 и RK3288) | р цветок кнопка * 1 | |
| | 12 В постоянного тока в разьеме * 1 | |
| | ЛВС: РДЖ-45*1 | |
| | USB * 5 | |
| | COM(RS232) * 1 | COM(RS232) * 2 |
| | VGA (15-контактный D-sub) * 1 | RJ11 для денежного ящика *1 |
| | Аудиовыход*1 | M IC in *1 , Аудиовыход*1 |
| Пакет | | |
| Масса | Сеть 4.0 Кг Валовой 5,0 Кг | |
| Р пакет с пеной внутри | 460*185*420 mm для одного экрана | |
| Окружающая среда | | |
| Рабочая Температура | от 0 до 40 градусов по Цельсию | |
| Температура хранения | - 1 0 до 60 градусов по Цельсию | |
| Рабочая влажность | 10%~80% Нет конденсата | |
| Влажность хранения | 10%~90% Нет конденсата | |
| Аксессуары | | |
| Адаптер питания | 110-240 В/50-60 Гц переменного тока i ввод , DC12 V /5A выходной адаптер | |
| Силовой кабель | Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу | |
| CD-драйвер | Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри | |
| Другой | | |
| Согласие | Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC | |















