

15-дюймовый все-в-одном POS машины, считыватель магнитных карт, ЖК-дисплей клиента, Wi-Fi опционально

(Модель No .: POS8829)

Особенности:

- л Красивый дизайн подходит для многих областях POS
- л маломощных расход раствора гарантирует стабильное качество и безопасность
- л LED / LCD дисплей покупателя по желанию
- л MSR дополнительный
- л Wi-Fi опционально

Применение:

- л Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- л Retailer: улица дела, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская
- л Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета
- л Коммерческий: терминалы управления информацией для парковки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Технические характеристики:

Модель	POS8829
Опционный цвет	Черный / Красное вино
Дополнительная периферия	ISO Track1 / 2/3 Считыватель магнитных карт; ЖК-дисплей клиента; LED8; WI-FI
Материнская плата	Intel Chipset
ЦПУ	1037U двухъядерный 1.8G
Чипсет	1037U + ICH8 набор микросхем
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 на 2 ГБ (до 4 Гб)
Жесткий Driver	SATA 2,5 320 или 500 Гб или SSD32GB
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT ЖК-
Яркость	350cd / м <sup>2</sup>
Разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный Экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140

Порт ввода / вывода	1 * Кнопка питания
	PS2 мышь * 1; PS2 клавиатуры * 1
	Серийный * 3 DB9 мужчина
	Параллельно * 1, DB25 параллельный порт
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 для денежного ящика опционально
	USB (2.0) * 6
	Аудио выход * 12 * Встроенный динамик (опция), MIC IN * 1
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	От -20 до +60 градусов по Цельсию
Потребляемая мощность	35W (макс)
Соблюдение	FCC Class / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	440 * 270 * 425мм / 8 сомов
Операционная Система	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux- совместимый)
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока вход, DC12 / вывода 5А