

# 15inch сенсорный экран все в одно касание ПК / компьютер (POS8619)

## Особенности

**трогать все в одном компьютере, все в одном сенсорном ПК, сенсорный экран все в одном компьютере**

Intel Celeron J1900 двухъядерный 1.8GHZ

Hard Driver SSD 32 Гб (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционального

5 проводной резистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционально

Кардридер и VFD дисплей покупателя для опционального

## заявка

**трогать все в одном компьютере, все в одном сенсорном ПК, сенсорный экран все в одном компьютере**

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская

Розничный продавец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, гостиница, авиации, метро, станции и пристани:  
Коммерческая

## Спецификация

**трогать все в одном компьютере, все в одном сенсорном ПК, сенсорный экран все в одном компьютере**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                   | POS-8619                                                                                                                                                                                                                                               |
| Дополнительный цвет      | Черный или белый                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дополнительная периферия | VFD220E                                                                                                                                                                                                                                                |
| Главный совет            | Intel Celeron Процессор                                                                                                                                                                                                                                |
| ЦПУ                      | Intel Celeron J1900 двухъядерный 1.8GHZ                                                                                                                                                                                                                |
| Набор микросхем          | Intel NM70                                                                                                                                                                                                                                             |
| Поддержка памяти         | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию)                                                                                                                                                                                                               |
| Hard Driver              | SSD 32 Гб (по умолчанию)                                                                                                                                                                                                                               |
| ЖК-панель Размер         | 15-дюймовый TFT ЖК-дисплей                                                                                                                                                                                                                             |
| яркость                  | 350cd / м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 |
| разрешение               | 1024 * 768 (макс)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сенсорный экран          | 5 проводной резистивный сенсорный экран                                                                                                                                                                                                                |
| Угол обзора              | Горизонт: 150; По вертикали: 140                                                                                                                                                                                                                       |
| Порт ввода / вывода      | 1 * кнопка включения питания 12 В постоянного тока в гнездо * 1<br>PS2KB / MC * 1<br>Серийный * 1 DB9 мужчина<br>Параллельный: 1 * DB25 параллельный порт<br>VGA (15Pin D-Sub) * 1<br>LAN: RJ-45 * 1<br>USB (2.0) * 6<br>Аудио выход * 1<br>MIC IN * 1 |
| Рабочая Температура      | 0 °C до 40 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Температура хранения     | -20 °C до 60 °C                                                                                                                                                                                                                                        |
| соблюдение               | FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC                                                                                                                                                                                                                      |
| Размер упаковки / Вес    | 410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs                                                                                                                                                                                                                            |
| Операционная система     | Windows XP выше, Embedded, WEPOS, Linux                                                                                                                                                                                                                |
| Адаптер питания          | 110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5A из положить                                                                                                                                                                                      |

## описание продукта

трогать все в одном компьютере, все в одном сенсорном ПК, сенсорный экран все в одном компьютере

