

17-дюймовый многофункциональный сенсорный терминал POS Номер модели: POS -8817

Особенность

- * Красивый дизайн подходит для многих POS области
- * Решение с низким энергопотреблением гарантирует его стабильное качество и безопасность
- * Светодиодный / VFD дисплей покупателя дополнительно
- * MSR необязательно

заявка

- * Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская
- * Ритейлер: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса.
- * Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета
- * Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Спецификация

модель	POS 8817
Структура материала	алюминий
Дополнительные периферийные устройства	LED8 и VFD и MSR
Главный совет	Intel CeleronProcessor
Процессор	Intel Celeron 1037U двухъядерный 1,8 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD32GB (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	17-дюймовый TFT LCD
яркость	2500cd / м ²
разрешение	1280 * 1024 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 160; По вертикали: 170
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания, 12 В постоянного тока в разьеме * 1
	1 * PS2 (К6 / MC)
	Серийный * 2 DB9 мужской, 1 * RJ45 для RS232
	Параллельный: 1 * DB25 Параллельный порт
	VGA (15-контактный D-sub) * 1, RJ11 * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 4
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Температура хранения	От -20 60 до 60 °C

податливость	FCC Класс A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	540 * 457 * 210 мм / 7,25 кг
Операционная система	Windows XP Professional / XP Embedded, WE POS, Linux
Зарядное устройство	110-240 В / 50-60 Гц, 1,5 А, переменный ток на входе, выход 12/5 А постоянного тока



POS8817



www.ocominc.com





POS8817



www.ocominc.com

CE FC

