1D 2D Barcode Портативный QR-reader
(Модель: OCBs-2004)

Технические характеристики:

Рабочие характеристики		
Датчик изображения:		CMOS
Разрешение:		752 * 480
Источник света:		LED (622 нм - 628 нм)
Сила света:		330 LUX (130 мм)
Освещение:		0 ~ 100 000 LUX
Символика:	**2D**	PDF417, QR Code (Модель 1/2), данных MAtrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 140), ацтеков, Maxicode и т.д.
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, с чередованием 2 из 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, и т.д..
Точность:		≥ 5mil
Глубина поля сканирования:		35 мм ~ 210 мм
Контрастность печати сигнала:		≥ 30%
Roll / расположение / Skew:		360 ° /±60 ° /±60 °
Типаж		
Интерфейс:		RS232 / USB
Потребляемая мощность:		2 Вт
Напряжение:		5 В постоянного тока (4,5-5,5)
Текущий:	Idle	78 мА (в режиме ожидания) и NBSP; 400 мА (работает) и NBSP; 18 мА (в режиме ожидания)
Вес:		235 г
Размеры:		156 * 68 * 83 мм
Окружающая среда пользователя		
Действие температуру:		-5degree C ~ + 45Степень C
Температура хранения:		-40degree C ~ +60Степень C
Влажность:		5% - 95% (без конденсации)
Безопасный		
Сертификаты:		FCC часть 15 класс B, CE EMC Класс B

Подробнее: