

Handfree 1D Всенаправленная Штрих коды

(Модель: OCBs-T009)

Особенности:

новые обои для рабочего высокое качество Omni сканер штрих-кода
Количество строк развертки: 20;
Сканирование шаблон: 5 направления поля сканирования;
Несколько / Одноместный возможности сканирования линии, удовлетворения различных требований;
Основание может быть удален;
650nm видимые лазерные диоды (VLD) Источник;
Скорость сканирования: 1500 сканирований в секунду (всенаправленный);
Несколько интерфейсов: KBW, RS232 или USB опционально.

Pararameters:

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Источник Света	Видимый лазерный диод 650 нм
Линия	20 строк
Скорость сканирования	1800 сканирований в секунду (Всенаправленный)
Сканирование шаблон	Всенаправленная: 5 полей из 4 параллельных линий
Контрастность печати	32% Минимальная разница отражения
Возможности декодирования	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25, не чередуются, код 25 с чередованием, Матрица 2 из 5, MSI , PostBarcode, и т.д.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Поддержка интерфейса	PS / 2, USB 2.0, RS232
Напряжение питания	5VCD ± 12% 1,6 Вт
Лазерная уровня	Class2
Сертификат	FCC, CE
Индикатор	Красный и синий
Физические параметры	
Вес (PC)	N.W: 474g / шт G.W: 819g / шт
Размер (шт)	Ведущий: 115мм * 110мм * 152мм Упаковка: 245mm x165mmx132mm
Вес (коробка)	9,6 кг / 10шт
Пакет	
Размер (коробка)	680mm * 350mm * 280mm
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТЕР	
Крушение устойчивы	Может выдерживать 1,5 свободного падения
Рабочая Температура	От 0 до 40 градусов по Фаренгейту (32 до 104 по Фаренгейту)
Температура хранения	-40 До 60 градусов по Фаренгейту (-40 до 140 по Фаренгейту)
Влажность	5% до 95% относительной влажности, без конденсации
Герметичный окружающей среды	IP54 (Sealed противостоять в воздухе частиц)

