

1D QR PDF417 Печать штрих-кодов 80мм термопринтер

(Модель NO .: OCPP -80P)



Функции:

Поддержка нескольких 1D штрих-кодов и печать кода QR, PDF417.

Функция мониторинга состояния поддержки принтера

200 мм / с Скорость печати

Поддержка защиты от перегрева печатающей головки

100M Ethernet-порт, ультра высокая скорость передачи данных.

256KB NV Logo хранения и буфера памяти 128Кб.

Поддержка IAP онлайн обновления

Совместимость с драйвером вывода POS / J POS.

Головка принтера длинной жизни 100KM

Технические параметры:

Способ печати	Прямая термопечать
команда	ESC / POS
разрешение	576dots / линия или 512dots / линия
Ширина печати	Max = 72мм
Тип бумаги	Термальный чековый бумаги

Интерфейс	USB / USB + LAN / URL / USB + Bluetooth / USB + WIFI / URL + Bluetooth / URL + WIFI
Скорость печати	200 мм / с
Ширина бумаги	80мм
Толщина бумаги	0,06 ~ 0,08 мм
Ролл Dia	Максимум. Диаметр 83 мм
Paper Cut	Руководство слезы и Auto-резак
входной буфер	256kbytes
NV флэш	128kbytes
Размер шрифта	Шрифт А: 12 * 24 (стандарт), шрифт В: 9 * 17
китайский язык	GB18030, BIG5 24x24dots
Японский / Корея	Служба поддержки
Определяемый пользователем язык	PC347 (стандарт Европа), катакана, PC850 (Multilingual), PC860 (португальский), PC863 (канадский французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) ЭСТ.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128
2D	QR-код, PDF417 (Single USB нет этой функции)
Печать срок службы головки	100 КМ
Резак жизнь	1 миллион
сепаратор бумаги	По желанию
датчиков	Бумага из, крышка открыта, резец варенье, джем бумага и черная метка обнаружения (необязательно)
Вход	AC 100V-240V 50 / 60HZ
Выход	DC 24V / 2.5A
Рабочее состояние	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% относительной влажности
Условия хранения	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% относительной влажности
Аксессуары	Кабель для передачи данных, адаптер питания, код питания, бумаги ролик, CD, руководство, (стандарт) Сепаратор бумаги (опция)
Вес нетто	1кг
Водитель	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android, IOS