## 2 дюйма USB Прямая термопечать Принтер этикеток (ОЦБФ-006)

(Модель: ОЦБФ-006)

## Особенность:

- 1. Support тепловой рулонной бумаги / клейкая бумага
- 2. печатающая головка с регулируемым давлением
- 3. Automatic функция проверки бумаги
- 4. Temperature адаптивного управления
- 5. Modular дизайн, для удовлетворения различных требований приложений

## Спецификация:

	непосредственный тепловой
	203DPI
Распечатать ширина	
	MAX: 127mm / c; MUH: 50,8 / c
Память	DRAM: 4M FLASH: 4M
Распечатать	Термистор
температура головки	
Бумага существует	микропереключатель
оонаружение	
Интерфейс	USB
Бумага Датчик	Бумага Датчик присутствия
присутствия	
штрих	CODE128 [DEAN128] [ITF] [CODE39] [CODE93] [DEAN13] [DEAN13+2] [DEAN13+2] [DEAN8] [DEAN8+2] [DEAN8+2] [DEAN8+2] [DEAN8+2] [DECAP2] [DECAP2] [DECAP2] [DECAP2] [DECAP2] [DECAP2] [DECAP2] [DECAP3] [DECAP
	QRcode, Д. код, PDF417
Внутренняя шрифта	FONT 0 go 8 FONT
Расширение и	(0°, 90°, 270°, 360°) от 1 до 10 раз расширения в обоих направлениях; 0°, 90°, 270°, 360° вращение
усилитель; вращение	
	Монохромные графические файлы РСХ, ВМР может быть нагрузку на FLASH, DRAM
	Рулон бумаги, наклейки, клей наклейка и т.д.
	20mm 60mm ~
	MAX 80mm
Рулон внутренний	MXH 25 mm
диаметр	
	Отрывать
	12 B, 3A
Bec	1.04KG
Габаритные размеры	190 (Д) x 135 (Ш) x 137 (Н) мм
Производственная	$5 \sim 45  ^{\circ}\mathrm{C}$ , $20\text{-}80\%$ относительной влажности (без конденсации)
среда	
Место хранения	40 ~ 55 °C, ≤93% RH (40 °C)
Окружающая среда	