2-я линия VFD Display Driver Display Доступно для клиентов системы POS

(Модель: VFD220A)

Характеристики:

связь	
Интерфейс:	Последовательный порт (RS-232), USB
Скорость передачи данных:	9600bps
Яркость:	2000cd
Бит данных:	8bit
Стоп бит:	1bit
Рукопожатие сигнал:	Нет
Электрические:	По мощности хост-компьютера DC12 (большой 4шт интерфейс)
Дисплей:	VFD Яркий сине-зеленый флуоресцентный дисплей
Показать символы:	2 строки x 20 символов / строка, 40 символов, 5 x 7 точек
Область отображения:	160мм (Ш) x 23.8mm (H)
Размер знака:	высокая 11мм x 7 мм в ширину
Среднее время безотказной работы:	25000 часов
Габаритные размеры	
Размеры панели:	80 (H) × 225 (W) x37 (D) мм
Размеры поддержки:	Длинная поддержка: 480мм (Содержать базу) Короткая поддержка: 225мм (Содержать базу) Базовые размеры: 185 (L) x95 (W) x25 (H) мм
Питчинга угол перемещения:	45 °, может обеспечить удобный, и отрегулировать угол зрения
Вес:	1.2Kg (брутто)
Окружающая среда	
Рабочая температура:	-20 ~ 70 A18
Temp хранения;	-40 ~ 80 A19
Влажность при эксплуатации:	10 ~ 85%
Влажность при хранении:	10 ~ 90%
Набор команд	
Принятие международного стандарта общего команды ESC / POS, Ее может использовано в DOS или Windows, системы охраны окружающей среды, не нужно никаких драйверов, только в соответствии с форматом серийного порядке, установленном для передачи данных может показать содержимое.	
С функцией открытия денежного ящика Все направления регулируемые.	

Информация о продукте: