

2 дюйма POS58 для принт-термального принтера для ресторана

(ОСРР-58Е)



Внедрение продукции:

ОСРР-58Е - хорошо спроектированный экономичный принтер для обычной печати счетчиков, эта форма с твердым материалом, изысканным дизайном. Прозрачный дизайн обложки, простой и модный, легкий для пользователей, чтобы знать, что бумажные рулоны «Использование статуса, ОСРР-58Е» встроенный блок питания, не только позволяет экономить место, но и легко для пользователей настроить и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичной печати.

2-дюймовый термопринтер, термопринтер POS58, принтер POS

Особенности продукта:

- Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- Легкая структура установки бумаги, простая и удобная в эксплуатации
- Встроенная конструкция источника питания, чтобы сэкономить место и более удобно настроить;
- Прозрачный дизайн обложки, пользователь может узнать, как работает рулон бумаги в любое время;
- Поддержка большого шрифта GB18030, легкость печати необычных символов
- Поддержка нескольких языков печати, подходит для пользователей во всем мире;
- Поддержка загрузки и печати логотипа и графики;
- Поддержка печати систем Windows, Linux, Android и IOS

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинские, почтовые

Параметры:

| | |
|----------|-----------|
| Предметы | параметры |
|----------|-----------|

| | | |
|---------------------------|----------------------------|--|
| Параметры печати | Способ печати | Термическая линия |
| | Ширина печати | 48ММ |
| | разрешение | 384dots / линия (8dots / мм, 203dpi) |
| | Скорость печати | 90мм / Second |
| | Тип интерфейса | USB, USB + Bluetooth |
| | Межстрочный интервал | 3,75 мм (можно отрегулировать интервал между командами) |
| | Номер строки | Шрифт А: 32 символа / строка Шрифт В: 42 символа / строка Простые, традиционные китайские-16 линий |
| | символ | Стандартные GB18030 упрощенные / традиционные китайские шрифты |
| | Размер символа | АНКcharacter, шрифт А: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24dots) Шрифт В: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек) Упрощенный / традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки) |
| Символ штрихового кода | Расширенный набор символов | PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский) |
| | Шрифт | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / CODABAR / CODE93 / Code128 |
| Графическая печать | Графическая печать | Поддержка bitmap загрузки и печати |
| Бумага | Тип | Тепловой рулон |
| | Ширина | 57,5 ± 0,5 мм |
| | Диаметр | ≤60mm |
| | Способ подачи | Легкая подача (подача скотча) |
| Команды печати | команды | ESC / POS |
| Мощность | Блок питания | Вход: AC 100V-240V, 50-60Hz Выход: DC 12V / 2A |
| | Выход кассера | DC 12V / 1A |
| буфер | Входной буфер | 4К |
| | NV Flash | 40К |
| физические характеристики | вес | 590г |
| | измерение | 185 * 130 * 112 (ММ) |
| Окружающая среда | За работой | Темп: 5 ~ 45 °С, Влажность: 10 ~ 80% |
| | Место хранения | Темп: -10 ~ 50 °С, влажность: 10 ~ 90% (без росы) |
| Параметр надежности | Версия для печати | 50КМ (плотность печати≤12,5) |