

USB Direct Thermal Штрих Принтеры этикеток

(Модель: ОЦБФ-005)

Технические характеристики:

Модель принтера	ОЦБФ-005
Разрешение	203 DPI (8 точек / мм)
Метод печати	Прямая термопечать
Датчик температуры головки	Тепловая варистор
Глава Датчик положения	Микропереключатель
Обнаружение бумаги	Фотоэлектрические датчики
Скорость печати	127 мм / сек (максимальная); 50,8 / сек (в минутах)
Ширина печати	16 мм до 82 мм
Средства массовой информации	Тип носителя: рулон, наклейки, этикетки раза, и так далее. Медиа диаметр: внутренний диаметр: 25 мм; Диаметр: 80 мм
Внутренняя шрифта	Гарнитура 0 FONT 8; широко используется в однобайтовых шрифтов
Увеличить и усилитель; Поворотный	1-10 раз амплификации в нескольких направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, 360 градусов вращения
Off типа бумаги	Tear & Amp; пилинг
Карты памяти	2 Мб Flash ROM, 2 Мб DRAM
Изображение	Монохромный PCX, файлы изображений BMP могут быть загружены в Flash, DRAM
Штрих	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MCMK, Plessey, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX
Интерфейс	USB + RS232 + LAN или USB
Мощность	Вход: 24 В постоянного тока, 2.5А
Среда	Рабочая температура: 5 ° С до 45 ° С Температура хранения: -40 градусов С до +55 градусов С Влажность: 20% ~ 80%, без конденсации, воздуха, Влажность при хранении: & Lt; = 93% (40 °C), без конденсации, воздуха,
Размер	Размер: D220mm * H148mm * W150mm

Подробнее:



Соответствующие документы:

Вы хотите узнать более подробную информацию Вы?ПожалуйстаКликните здесь. 

[Спецификация](#)

[ОЦБФ-005 водителя и решений Label Software](#)

