

2016 Новейший дешевый 80мм термопринтер поз

(Модель; ОСРР-802)

Спецификация:

| | |
|---------------------------|--|
| метод печати | Прямая термомпечать |
| размер знака | АНК, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots |
| емкость колонки | 576dots / линия ИЛИ 512dots / линия |
| Набор символов | PC347 (Стандарт Европа),катакана, PC850(многоязычный),PC860(португальский), PC863(Канадско-французский),PC865(нордический), Западная Европа, греческий, иврит, Восточная Европа, Я побежал, WPC1252, PC866(Кириллица # 2), PC852(LATIN2), PC858, IranII, Латышский, арабский, PT151(1251) |
| Штрих-код | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128 |
| скорость печати | 230мм / сек |
| буфер приема | 128К байт |
| NV флэш-буфер | 256К байт |
| ширина бумаги | 79,5 ± 0,5 мм |
| МСBF (жизнь) | 100km |
| команда печати | Совместимость с ESC / POS |
| Контроль денежного ящика | DC 12-24В / 1А |
| толщина бумаги | 0.06-0.08mm |
| резчик | Ручной резак |
| Рулонная бумага | 79,5 ± 0,5 мм * φ83mm |
| Интерфейс | Последовательный / параллельный / USB / LAN |
| Водитель | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| Источник питания | DC24V / 2.5A |
| вход для адаптера питания | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; выход:DC 24V / 2.5A |
| измерение | 190x145x150mm |
| вес | 3.5kg |

Информация о продукте:



Соответствующие документы:

[*в технические характеристики](#)

[*IP-адрес Руководство Настройка](#)

[*Инструкция по эксплуатации](#)

[* Драйвер для всей системы окон](#)

[*Драйвер для Linux](#)

[*Параметры настройки принтера Инструменты](#)

[*CD файлы](#)