

2015 Портативный USB Инвентаризация Терминал промышленного PDA

Особенности:

2015 Портативный USB Инвентаризация Терминал промышленного PDA

Подходит для общего процесса товарного обращения, включая получение, доставка, инвентаризации, потеря пересаживать, пополнение и т.д.;

Поддержка информация о продукте скачать, автоматически подстраивает продукты и название шоу продукта после отсканированного штрих-кода;

2,8 дюймовый цветной дисплей, меню с изображением для удобства эксплуатации;

2800mA супер емкость батареи обеспечивает длительный рабочее время;

Спецификация:

| Эксплуатационные характеристики | |
|---------------------------------------|---|
| Источник света | 650nm лазерный |
| Сканирование Модель | Одна линия |
| Ширина сканирования и усилитель; поле | 220mm / 0 ~ 250 мм (0,33 мм, шт 90%) |
| Интерфейс | Стандартная конфигурация мини-приемник USB; RS232 и PS2 дополнительный |
| Скорость сканирования | 48 ± 2 скан / сек |
| Error Rate | 1/5000000 |
| Работая путь | Запущенный или автоматический (непрерывный режим) Сканирование |
| Угол сканирования | Шаг 30 ° / Roll 65 ° / рыскания 55 ° |
| Поддерживаемые штрих-коды | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2of 5, перемежать 2of5, Matrix 2of5, MSI и т.д. |
| Индикатор | Звуковой сигнал, ЖК-дисплей |
| Физические характеристики | |
| Экран | 2,8-дюймовый, 10 * 10 линий; разрешение: 320 * 240 |
| Размеры | Терминал: 160x68x29mm; Получатель: 52x20x10mm |
| Материал | ABS + кремнезема |
| ОЗУ | 16М |
| Цвет | Черный или серый |
| Характеристики Связь | |
| Частота | 433MHZ |
| Модуляция | GFSK |
| Дальность передачи | Расстояние до линии Визуальный прямо 300 метров (Макс) |

| | |
|------------------------------|---|
| Скорость передачи | 200Kbps |
| Электрический Характеристика | |
| Аккумулятор | Li-батареи (3.7V, 2800mAh) |
| EMI / RFI: | CE & Amp; FCC DOC соответствие |
| Рабочий ток | 50 мА |
| Среда | |
| Рабочая температура | 0 градусов С ~ 45 градусов С |
| Температура хранения | -20 Градусов С ~ 60 градусов С |
| относительная влажность | 5% ~ 95% (без конденсации) |
| освещенность | Макс 5,000Lux |
| Информация для заказа | |
| OCBs-D007 | 433MHZ беспроводной портативный Инвентаризация Терминал |
| OCBs-D107 | USB-кабель Портативный Инвентаризация Терминал |

Подробнее:



Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь. 

[Спецификация](#)

[Руководство пользователя](#)

[OCBs-D107 64бит драйверов приемник](#)

[OCBs-D107 32 бита драйверов приемник](#)

[OCBs-D107 PC Применение](#)

[OCBs-D107 SDK \(DLL2.0\)](#)