

80мм Высокоскоростной Bluetooth POS термопринтер

(Модель No .: ОСРР-88А-БУЛЬ)


Особенности:

- Уникальный внешний вид с надежной форме;
- Высокая скорость печати до 300 мм / сек;
- Автообрезчик;
- Шнур и беспроводная связь для вариантов
- Интерфейс: USB + Bluetooth + LAN
- Звуковой и световой сигнализации при поддержке подходит для кухни применения;
- Поддержка нескольких типов 1D и QR Code печать;
- Поддержка нескольких международных языках;
- SDK для Android доступной;
- Расписание головка принтера с 100 км жизнь;
- Совместимость с командами / POS EPSON ESC.

Параметры:

Метод печати	Тепловая линия печати
Печать символов	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: упрощенный китайский точка 24x24, поддерживает 18030 библиотеку шрифтов, поддержка Тайвань и гонконгских традиционный (комплекс шрифт), АНК символов;
Шрифта	А: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 (H) мм; В: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощенные / Традиционные: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Штрих Тип	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / МФТ / CODE39 / CODE93 / Code128, QR-код
Скорость печати	250 мм / сек для одного интерфейса, 300мм / сек для двойной интерфейс и трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + серийный + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Печать Команда	Совместимость с командами / POS EPSON ESC
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступны.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)
Диаметр бумаги	83мм
Плотность бумаги	0.06-0.08mm
Резак	Автообрезчик (по желанию)
Надежность печати	100km
Мощность	DC24V / 2.5A
Температура	0-45 градусов С
Контраст Влажность	10-80%
Внешние размеры	190 * 145 * 145 (мм)
Вес	1.60kg

Информация для заказа	P / N	Описание
	OSPP-88A-U	USB-порт, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-UP	USB + последовательный порт, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-UL	USB + LAN порт, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-адрес	USB + последовательный порт + LAN, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-W	Wi-Fi + USB-порт, с автоматическим резаком
	OSPP-88A-БУЛ	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком-
	OSPP-88A-U0	USB-порт, без автоматического резака
	OSPP-88A-Ur0	USB + последовательный порт, без автоматического резака
	OSPP-88A-UL0	USB + LAN порт, без автоматического резака
	OSPP-88A-URL0	USB + последовательный порт + LAN, без автоматического резака
	OSPP-88A-W0	Wi-Fi + USB-порт, без автоматического резака
	OSPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака



Высокое качество 80мм высокая скорость термический принтер POS улучшенная версия (Модель: OSPP-88A)

Особенности:

1. Уникальный внешний вид с надежной форме;
2. Высокая скорость печати со скоростью до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Линейные и опции беспроводных телефонов
5. Обеспечить различные интерфейсы: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + серийный + LAN; и Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. слышно поддержка приложений сигнализации доступно для кухни;
7. Поддержка различных типов одномерных и двумерных штрих-кодов печати;
8. Поддержка различных международных языков;
9. SDK для Android обеспечивает;
10. Расписание жизнь печатающей головки и сто километров;
11. Совместимость команда / POS EP СЫН ESC.

Параметры:

Способы печати	Тепловая линия печати
Печатные символы	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: упрощенный китайский точка 24x24, 18030, поддержкой шрифтов, поддержка Тайваня и Гонконга, традиционный (комплекс Font), АНК характера;
Шрифта	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1.1 (ширина) * 2.1 (H) мм Упрощенные / Традиционные: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Типы штрих-кодов	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / МФТ / CODE39 / CODE93 / Code128, QR-код
Скорость печати	250 мм / сек в одном интерфейсе, 300мм / сек Двойной интерфейс и интерфейс тройной
Интерфейс	USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + серийный + LAN, беспроводной + USB, Bluetooth + USB + LAN

Команда печати	Совместимость с командой EPSON ESC / POS	
Водитель	В Win9X / Окно XP / Win Vista / Win2000 / Win2003-x / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux есть, и ESPON, SDK обеспечивает совместимость с Android.	
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)	
Диаметр бумаги	83 мм	
Плотность бумаги	0.06-0.08mm	
Нож	Автоматический резак (опция)	
Печать Надежность	Сто километров	
Мощность	DC24V / 2.5A	
Температура	0-45 градусов по Цельсию	
В влажности контрастности	10-80%	
Размеры	190 * 145 * 145 (мм)	
Вес	1.60 кг	
Информация для заказа	P / N	Описание
	OSPP-88A-U	Порты USB поддерживают автоматический резак
	OSPP-88A-UP	USB + последовательные порты, поддерживающие автоматический резак
	OSPP-88A-UL	USB + LAN порты поддерживают автоматическое резак
	OSPP-88A-адрес	USB + серийный + LAN портов с автоматическим резаком
	OSPP-88A-W	Беспроводной USB + порт, автоматический резак
	OSPP-88A-БУЛ	Bluetooth + USB + LAN, поддерживает автоматический резак
	OSPP-88A-U0	не USB-порт, не автоматический резак
	OSPP-88A-Ur0	не USB + последовательный, не автоматический резак
	OSPP-88A-UL0	не USB-порт + Интернет, не автоматический резак
	OSPP-88A-URL0	USB + последовательный порт + LAN, без автоматического резака
	OSPP-88A-W0	не беспроводной USB + порт, не автоматический резак
OSPP-88A-BUL0	не Bluetooth + USB + LAN, нет автоматический резак	

