

2016 Высокоскоростная 80мм билеты термопринтер для POS

(M / N: OCPP-88A)

Особенности игры:

- 1.Unique внешний вид с надежной формой;
- 2.High скорость печати до 300 мм / сек;
- 3.Optional автоматический резак;
- 4.Cord и коммуникационные опции батареи
- 5.Multiple Доступные интерфейсы: USB
- 6.Sound и поддержка сигнальная лампа подходит для использования на кухне;
- 7.Support множественного 1D и QR виды печати;
- 8.Support Мульти Языки International;
- 9.SDK для Android доступной;
- 10.Reliable печатающей головки жизнь 100 км;
- 11.Compatible с командой Epson ESC / POS.

параметры:

способ печати	Прямая термopечать линия
печатные знаки	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Символы: упрощенный китайский пункт поддержка 24x24 18030 шрифтов библиотека, поддержка Тайвань и НК традиционных (сложных шрифтов), признаки кофе;
характер	A 12 24dots * 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2.1 (H) мм Упрощенный / традиционный 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм
Штрих-код Тип	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128 QR-код
скорость печати	250мм / с для одного интерфейса, 300 мм / с двойной интерфейс и три интерфейса
скипетр	USB
команда печати	Совместимость с командой / POS EPSON ESC
драйверы	Win9x / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON SDK для Android доступны.
ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72мм)
Диаметр бумаги	83мм
толщина бумаги	0.06-0.08mm
нож	Автообрезчик (опционально)
Печать Надежность	100 км
мощность	DC24V / 2.5A
температура	0-45 градусов по Цельсию
влажность контраст	10-80%
внешние размеры	190 * 145 * 145 (мм)
вес	1.60 кг

	P / N	описание
Информация для заказа	OCPP-88A-U	USB-порт с автоматической резки
	OCPP-88A-UR	Последовательный порт USB +, с автоматической резки
	OCPP-88A-UL	LAN порт USB +, с автоматической резки
	URL OCPP-88A	Серийный + USB + Lan, с автоматической резки
	OCPP-88A-W	Wi-Fi + USB порт, с автоматической резки
	OCPP-88A-БЮЛЯ	Bluetooth + USB + локальная сеть с автоматической резки
	OCPP-88A-U0	USB-порт, без автоматической резки
	OCPP-88A-Ur0	Последовательный порт USB + без автоматической резки
	OCPP-88A-UL0	LAN + USB порт, без автоматической резки
	OCPP-88A-URL0	Серийный + USB + LAN, без автоматической резки
	OCPP-88A-W0	Wi-Fi + USB порт, без автоматической резки
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN без автоматической резки

